



Généré le : 20-04-2024 à 06:31:36

Vidage douche à l'italienne TISTOPLAN, évacuation verticale, grille inox, 3 variantes - ESPRIT DU BAIN

Produit Vidage douche à l'italienne TISTOPLAN, évacuation verticale, grille inox, 3 variantes

Référence

Dimensions - 10x10 cm, Matériau - Cadre de la grille ABS	: 10226-DAL010-K10
Dimensions - 12x12 cm, Matériau - Cadre de la grille ABS	: 10226-DAL010-K12
Dimensions - 10x10 cm, Matériau - Cadre de la grille Inox	: 10226-DAL010-VC10

Prix

Dimensions - 10x10 cm, Matériau - Cadre de la grille ABS	: 181.80 EUR
Dimensions - 12x12 cm, Matériau - Cadre de la grille ABS	: 194.40 EUR
Dimensions - 10x10 cm, Matériau - Cadre de la grille Inox	: 225.00 EUR

Image produit



Résumé Système d'évacuation complet pour sol de douche à l'italienne ou de salle de bain avec raccord d'écoulement vertical DN 50.

Description Système complet d'évacuation pour sol de douche ou de salle de bain, avec avaloir de sol TistoPlan, siphon anti-odeur et grille en acier inoxydable AISI 304 10x10 cm ou 12x12 cm. en finition poli brillant. Cet avaloir de sol complet pour douche à l'italienne est équipé d'un raccord d'écoulement vertical DN 50. Son débit d'écoulement conforme à la norme DIN EN 1253 est de 80,4 L/mn. Compact, plat et étanche, ce siphon de douche complet est recommandé dans les situations excluant toute solution traditionnelle. Ce siphon complet pour douche et salle de bain comprend : collerette doublée de fibre, natte Tisto, coiffe de protection, siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 50 mm, rehausse à hauteur réglable. Matériaux : corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs grille acier inoxydable AISI 304, classe de charge K 3 (300 kg) cadre ABS ou acier inoxydable AISI 304 selon le modèle. Compatible avec l'ensemble de protection incendie 2.

Fiche technique

Collection : : TISTOPLAN
Origine : : Allemagne
Type d'installation : : Au sol
Matériau Principal : : Polypropylène
Matériau(x) Secondaire(s) : : Acier inoxydable 304
Matériau(x) Secondaire(s) : : ABS
Coloris Secondaire : : Inox poli brillant
Garantie défauts de fabrication : : 2 ans
Certifications : : CE
Certifications : : DIN EN 1253
Forme grille : : Carrée
Dimension grille / clapet : : 10x10 cm
Dimension grille / clapet : : 15x15 cm
Dimension grille / clapet : : 12x12 cm
Hauteur : : Réglable de 9,9 à 12,6 cm
Type évacuation : : Verticale
Raccord évacuation : : DN 50
Débit d'évacuation : : 1,34 L/s (80,4 L/mn)
