



Généré le : 27-04-2024 à 02:11:49

Thermostatique douche encastré inox 1 sortie (2 trous) OTTAVO-SOURCE - ESPRIT DU BAIN

Produit	Thermostatique douche encastré inox 1 sortie (2 trous) OTTAVO-SOURCE	
Référence	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10206-QUA057-AS
	Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal)	: 10206-QUA057-PVGM
	Finition - PVBR--Inox Cuivre PVD (or rose)	: 10206-QUA057-PVBR
	Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé)	: 10206-QUA057-PVYG
Prix	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 1,405.20 EUR
	Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal)	: 2,511.60 EUR
	Finition - PVBR--Inox Cuivre PVD (or rose)	: 2,511.60 EUR
	Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé)	: 2,511.60 EUR
Image produit		
Résumé	Mitigeur thermostatique de douche mural à encastrer avec 1 sorties indépendante.Attention : Kit douchette vendu séparément	

Mitigeur thermostatique de douche mural à encastrer sans façade avec 1 sortie équipée d'un robinet d'arrêt permettant de contrôler le débit. Attention : Kit douchette vendu séparément. La 2ème manette contrôle la cartouche thermostatique donc la température de l'eau mitigée. Cette manette de contrôle de la température intègre un système de sécurité antibrûlure grâce à une butée pré-réglée en usine à 38° C. Ce mitigeur de douche thermostatique encastré est fabriqué en acier inoxydable AISI316 dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. Il est proposé ici en finition : inox brossé/satiné, PVD inox brossé cuivré (bronze / or rose), PVD inox brossé noir (gun metal / or noir), PVD inox brossé or jaune (laiton brossé). Sa sortie unique permet de faire fonctionner 1 équipement de douche tel que la pomme de douche de tête ou la douchette à main. Le design minimaliste de ce thermostatique de douche encastré signé Hans Thyge pour Quadro Design lui permet d'être associé à l'ensemble des collections de robinetterie de salle de bain de Quadro Design et plus particulièrement aux séries Ottavo et Source. Raccords arrivées eau chaude/eau froide : G 3/4". Valves anti-retour. Raccord sortie eau mitigée : G 3/4". DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : brossé/satiné (3 à 4 semaines) ; noir et finitions PVD (5 à 10 semaines).

Description

Collection : : OTTAVO
Collection : : SOURCE
Designer : : Hans Thyge Raunkjaer
Origine : : Italie
Type d'installation : : Mural encastré
Coloris Principal : : Inox brossé/satiné
Matériau Principal : : Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication : : 2 ans
Type cartouche(s) : : Tête céramique
Type cartouche(s) : : Cartouche thermostatique
Nombre de sorties : : 1
Dimension rosace(s) : : Ø 6,3 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau : : G 3/4" (20/27)
Raccord sortie(s) : : G 3/4" (20/27)

Fiche technique