



Généré le : 26-04-2024 à 19:52:42

Main courante de douche en L pour PMR, 3 points de fixation, ONYX, inox chromé - ESPRIT DU BAIN

Produit	Main courante de douche en L pour PMR, 3 points de fixation, ONYX, inox chromé	
Référence	Finition des caches - Blanc	: 30212-AKW008-BM
	Finition des caches - Chrome	: 30212-AKW008-CC
	Finition des caches - Noir	: 30212-AKW008-NM
Prix	Finition des caches - Blanc	: 218.16 EUR
	Finition des caches - Chrome	: 218.16 EUR
	Finition des caches - Noir	: 218.16 EUR

Image produit



Résumé Main courante de douche en L pour PMR, avec porte-savon et support de douchette orientable, en acier inoxydable chromé. A fixer au mur de votre douche.

Description

Main courante PMR en L avec barre de douche, réversible gauche ou droite, en inox poli, avec porte-savon + support de douchette orientable et inclinable, et 1 tube d'extrémité dans la même finition que la barre. Dimensions : 53x123,5 cm. Cette barre de douche PMR est constituée de 2 tubes cylindriques de diamètre Ø32 mm en acier inoxydable AISI304 chromé avec 3 points de fixation murale recouverts de caches en alliage de zinc moulé sous pression en finition chromé, blanc ou noir. Écartement de 4,5 cm entre la barre et le mur pour empêcher le passage de l'avant bras de l'utilisateur et prévenir les risques de fracture en cas de chute. Cette barre de douche et de maintien PMR est garantie à vie et peut supporter une charge maximale de 150 Kg (pression statique). Les barres de cette main courante de douche en L servent de barres d'appui et de maintien pour permettre aux personnes à mobilité réduite, seniors, ou en situation de handicap, de se laver de manière plus sécurisée, et leur redonner ainsi une certaine autonomie. Cette main courante en L pour douche est livrée sans visserie.

Fiche technique

Collection :	: ONYX
Origine :	: France
Forme :	: Cylindrique
Type d'installation :	: Mural en applique
Coloris Principal :	: Chrome
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 304
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Alliage de zinc moulé sous pression (platine de fixation et caches)
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Nylon renforcé en fibre de verre (éléments décoratifs)
Coloris Secondaire :	: Noir mat
Coloris Secondaire :	: Blanc mat
Garantie défauts de fabrication :	: Garantie à vie
Certifications :	: CE
Certifications :	: NQA ISO 14001
Certifications :	: NQA ISO 9001
Diamètre :	: Ø 3,2 cm
Largeur :	: 53 cm
Profondeur :	: 7,7 cm
