



Paroi de douche fixe SCREEN FROST, verre transparent avec bandes, profilés chromés, de 68 à 118 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit	Paroi de douche fixe SCREEN FROST, verre transparent avec bandes, profilés chromés, de 68 à 118 cm	
	Largeur - 68 cm	: 50301-GME023-68
Référence	Largeur - 88 cm	: 50301-GME023-88
	Largeur - 118 cm	: 50301-GME023-118
	Largeur - 98 cm	: 50301-GME023-98
	Largeur - 78 cm	: 50301-GME023-78
	Largeur - 108 cm	: 50301-GME023-108
Prix	Largeur - 68 cm	: 420.00 EUR
	Largeur - 88 cm	: 477.60 EUR
	Largeur - 118 cm	: 585.60 EUR
	Largeur - 98 cm	: 513.60 EUR
	Largeur - 78 cm	: 447.60 EUR
	Largeur - 108 cm	: 549.60 EUR

Image produit



RésuméParoi de douche réversible en verre securit 8 mm décor FROST PLUS pour douche ouverte, hauteur 195 cm pour 68 à 118 cm de large.

Description

Fiche technique

Paroi de douche fixe réversible (hauteur 195 cm) pour receveurs de douche ou douche à l'italienne de plain pied. La paroi de douche est réalisée en verre trempé* de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur (norme EN 14428:2015) traité anticalcaire** et décorée de 3 bandes en vinyle polymère façon verre dépoli (décor FROST PLUS). Cette paroi de douche fixe est livrée avec : 1x profilé mural en aluminium anodisé poli brillant qui permet de compenser les faux aplombs : réglage total = 1 cm,1x bras de support mural droit télescopique (55-100 cm) en acier inoxydable poli brillant, Baguette de finition au sol facultative vendue séparément (voir options ci-dessous). EN OPTION (sur demande) :Découpe spéciale / sur-mesure ;Verre teinté PARSOL en vert, fumé, bronze ou mat (sera appliqué sur verre de 6 mm) ;Baguette au sol (plinthe) 2 m recoupable en aluminium poli brillant ;Volet mobile de 25 ou 40 cm de large à fixer avec charnières sur un des côtés du panneau principal ;Profilé d'union à angle droit 90° en aluminium poli brillant pour installation de 2 panneaux en angle (cote +1,3 cm sur un des deux cotés) ;Bras support mural angle 45°. *La trempe du verre est un procédé physique consistant à le porter à haute température en le passant dans un four jusqu'à atteindre une température proche de son point de ramollissement (de 570 à 700 °C). Il est ensuite refroidi rapidement en surface, au moyen de jets d'air ou en le plongeant dans un bain à basse température. Ce procédé crée des contraintes de tensions en profondeur et de compression à la surface du verre, lui conférant des propriétés mécaniques supérieures notamment en le rendant plus résistant aux chocs. Après la trempe, le verre ne peut plus être retravaillé et ne peut donc être recoupé, percé ou subir aucun façonnage. La mise aux côtes et le meulage des bords doivent donc être faits avant la trempe.Le verre trempé est appelé verre de sécurité car, en cas de rupture, il se brise en petits morceaux comme l'exigent les normes européennes auxquelles il se conforme.**Le verre de cette paroi de douche avec porte a bénéficié d'un traitement préventif anticalcaire appliqué à l'usine : ce traitement à base de composés organiques et inorganiques de nano-particules forme un film extra fin et transparent sur la surface du verre le rendant facilement nettoyable et hautement hydrophobe. Grâce à la faible adhérence ainsi obtenue, le calcaire peut facilement être enlevé avec un chiffon humide sans avoir recours à des détergents spéciaux. Ce traitement n'évite cependant pas le nettoyage de la paroi de douche mais le facilite grandement. Ce n'est pas non plus un traitement définitif; sa durée dépend de la fréquence d'utilisation de la douche et de la dureté de l'eau. Il convient de renouveler le traitement sur une base régulière. La photo d'illustration montre la paroi de douche fixe 88x195 cm.

Collection: : SCREEN Type d'installation : : En angle Matériau Principal: : Verre trempé

Matériau(x) : Aluminium Secondaire(s):

Secondaire(s):

Matériau(x)

: Acier inoxydable

: 2 ans

Garantie défauts de

fabrication:

Certifications: : CE Largeur: : 78 cm : 98 cm Largeur: Largeur: : 118 cm Largeur: : 88 cm Largeur: : 68 cm Largeur: : 108 cm Hauteur: : 195 cm