



Généré le : 02-05-2024 à 06:11:29

Paroi de douche angle réversible BASIC (porte coulissante + latérale fixe), profilés chrome, de 100 à 180x90 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit Paroi de douche angle réversible BASIC (porte coulissante + latérale fixe), profilés chrome, de 100 à 180x90 cm

| | | |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| Référence | Dimensions - 130x90 cm | : 50304-GME017-130x90 |
| | Dimensions - 100x90 cm | : 50304-GME017-100x90 |
| | Dimensions - 120x90 cm | : 50304-GME017-120x90 |
| | Dimensions - 140x90 cm | : 50304-GME017-140x90 |
| | Dimensions - 110x90 cm | : 50304-GME017-110x90 |
| | Dimensions - 150x90 cm | : 50304-GME017-150x90 |
| | Dimensions - 160x90 cm | : 50304-GME017-160x90 |
| | Dimensions - 170x90 cm | : 50304-GME017-170x90 |
| | Dimensions - 180x90 cm | : 50304-GME017-180x90 |

| | | |
|-------------|------------------------|----------------|
| Prix | Dimensions - 130x90 cm | : 1,056.00 EUR |
| | Dimensions - 100x90 cm | : 994.80 EUR |
| | Dimensions - 120x90 cm | : 1,034.40 EUR |
| | Dimensions - 140x90 cm | : 1,074.00 EUR |
| | Dimensions - 110x90 cm | : 1,017.60 EUR |
| | Dimensions - 150x90 cm | : 1,106.40 EUR |
| | Dimensions - 160x90 cm | : 1,128.00 EUR |
| | Dimensions - 170x90 cm | : 1,138.80 EUR |
| | Dimensions - 180x90 cm | : 1,160.40 EUR |

Image produit



Résumé Cabine de douche d'angle réversible (hauteur 196 cm) avec un côté "fixe + porte coulissante" (largeur 95 à 180 cm) en verre 6 mm et une paroi latérale fixe de 87-89 cm en verre 8 mm. Profilés en aluminium aspect chromé.

Description

Cabine de douche en angle réversible (hauteur 196 cm) pour installation en angle composée d'un ensemble paroi fixe + porte coulissante de 95 à 180 cm de large et d'une paroi fixe de 87-89 cm de large. La paroi de douche fixe et la porte coulissante de l'ensemble frontal sont réalisées en verre trempé* de sécurité transparent de 6 mm d'épaisseur (norme EN 14428:2015) traité anticalcaire**. La paroi latérale fixe est en verre trempé* de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur (norme EN 14428:2015) traité anticalcaire**. Les parois fixes s'installent avec un profilé mural mais sans profilé au sol. La porte coulissante fonctionne avec un roulement double de dernière génération en nylon qui roule sur un rail avec frein anti-bascule. Elles disposent également d'un guide au sol avec poussoir afin de libérer la porte et donc de nettoyer plus aisément la paroi de douche. Les profilés muraux, de seuil de porte ainsi que le profilé dissimulant le rail de roulement de la porte coulissante sont en aluminium anodisé poli brillant. La poignée est en acier inoxydable poli brillant. ATTENTION ! Veuillez prendre connaissance du détail des dimensions proposées : 100x90 cm (cotes : 95-100 cm x 87-89 cm) : ouverture = 38-43 cm, 110x90 cm (cotes : 105-110 cm x 87-89 cm) : ouverture = 43-48 cm, 120x90 cm (cotes : 115-120 cm x 87-89 cm) : ouverture = 48-53 cm, 130x90 cm (cotes : 125-130 cm x 87-89 cm) : ouverture = 53-58 cm, 140x90 cm (cotes : 135-140 cm x 87-89 cm) : ouverture = 58-63 cm, 150x90 cm (cotes : 145-150 cm x 87-89 cm) : ouverture = 63-68 cm, 160x90 cm (cotes : 155-160 cm x 87-89 cm) : ouverture = 63-68 cm, 170x90 cm (cotes : 165-170 cm x 87-89 cm) : ouverture = 68-73 cm, 180x90 cm (cotes : 175-180 cm x 87-89 cm) : ouverture = 68-73 cm. EN OPTION (sur demande) : Découpe spéciale / sur-mesure, Verre teinté PARSOL en vert, fumé, bronze ou mat. *La trempe du verre est un procédé physique consistant à le porter à haute température en le passant dans un four jusqu'à atteindre une température proche de son point de ramollissement (de 570 à 700 °C). Il est ensuite refroidi rapidement en surface, au moyen de jets d'air ou en le plongeant dans un bain à basse température. Ce procédé crée des contraintes de tensions en profondeur et de compression à la surface du verre, lui conférant des propriétés mécaniques supérieures notamment en le rendant plus résistant aux chocs. Après la trempe, le verre ne peut plus être retravaillé et ne peut donc être recoupé, percé ou subir aucun façonnage. La mise aux côtes et le meulage des bords doivent donc être faits avant la trempe. Le verre trempé est appelé verre de sécurité car, en cas de rupture, il se brise en petits morceaux comme l'exigent les normes européennes auxquelles il se conforme. **Le verre de cette paroi de douche avec porte a bénéficié d'un traitement préventif anticalcaire appliqué à l'usine : ce traitement à base de composés organiques et inorganiques de nano-particules forme un film extra fin et transparent sur la surface du verre le rendant facilement nettoyable et hautement hydrophobe. Grâce à la faible adhérence ainsi obtenue, le calcaire peut facilement être enlevé avec un chiffon humide sans avoir recours à des détergents spéciaux. Ce traitement n'évite cependant pas le nettoyage de la paroi de douche mais le facilite grandement. Ce n'est pas non plus un traitement définitif ; sa durée dépend de la fréquence d'utilisation de la douche et de la dureté de l'eau. Il convient de renouveler le traitement sur une base régulière.

Fiche technique

| | |
|--|----------------|
| Collection : | : BASIC |
| Type d'installation : | : En angle |
| Matériau Principal : | : Verre trempé |
| Matériau(x) Secondaire(s) : | : Aluminium |
| Largeur : | : 110 cm |
| Largeur : | : 130 cm |
| Largeur : | : 120 cm |
| Largeur : | : 170 cm |
| Largeur : | : 140 cm |
| Largeur : | : 150 cm |
| Largeur : | : 100 cm |
| Largeur : | : 180 cm |
| Largeur : | : 160 cm |
| Profondeur : | : 90 cm |
| Hauteur : | : 196 cm |