



Généré le : 08-05-2024 à 00:18:18

Sèche-serviettes eau chaude chromé CUADRO (80-100-170)x50 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes eau chaude chromé CUADRO (80-100-170)x50 cm	
Référence	Dimensions - 80x50 cm	: 90102-ZET100-CC-80x50
	Dimensions - 100x50 cm	: 90102-ZET100-CC-100x50
	Dimensions - 170x50 cm	: 90102-ZET100-CC-170x50
Prix	Dimensions - 80x50 cm	: 373.20 EUR
	Dimensions - 100x50 cm	: 464.40 EUR
	Dimensions - 170x50 cm	: 655.20 EUR

Image produit



Résumé Radiateur sèche-serviettes hydraulique vertical, 3 hauteurs (80/100/170 cm) x largeur 50 cm, en acier chromé.

Description

Radiateur sèche-serviettes eau chaude design pour installation verticale, en acier chromé .3 hauteurs : 80 cm, 100 cm, 170 cm.1 largeur : 50 cm. Ce sèche-serviettes hydraulique est composé de plusieurs groupes de tubes horizontaux rectangulaires (3 à 4 selon les dimensions) fixés sur deux collecteurs verticaux latéraux rectangulaires. Il est livré avec un purgeur d'air 1/2" à jet orientable + un bouchon chromé 1/2" et un kit de fixation murale. Style intemporel pour les radiateurs sèche-serviettes de la collection CUADRO, du fabricant espagnol Cicsa, qui combinent à merveille minimalisme et esthétique et s'intègrent parfaitement à tous les styles de salles de bain. Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément. Destiné à être relié au chauffage central de votre maison ou de votre appartement il dispose des puissances thermiques suivantes à $\Delta t = 50^\circ$: Sèche-serviettes 80x50 cm (2,8 litres), 13 tubes répartis en 3 groupes avec 2 espaces porte-serviettes : 215W, Sèche-serviettes 100x50 cm (3,9 litres), 18 tubes répartis en 3 groupes avec 3 espaces porte-serviettes : 290W, Sèche-serviettes 170x50 cm (6,8 litres), 32 tubes répartis en 4 groupes avec 4 espaces porte-serviettes : 509W.

Fiche technique

Collection :	: CUADRO
Entraxe raccords robinet :	: 47 cm
Origine :	: Turquie
Type d'installation :	: Verticale
Coloris Principal :	: Chrome
Matériau Principal :	: Acier
Garantie défauts de fabrication :	: 5 ans
Certifications :	: ISO 9001:2008
Certifications :	: CE
Certifications :	: EN 442
Entraxe fixations :	: 47 cm
Largeur :	: 50 cm
Profondeur :	: 9,2 cm
Hauteur :	: 80 cm
Hauteur :	: 100 cm
Hauteur :	: 170 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Puissance thermique :	: 409 Watts
Puissance thermique :	: 290 Watts
Puissance thermique :	: 215 Watts
Pression maximale d'exercice :	: 8 bars
Température maximale d'exercice :	: 95° C
