



# Avaloir de cour et parking avec grille en fonte, raccord vertical DN 100 ou DN 150 - ESPRIT DU BAIN

|               |                                                                                                                                 |   |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Produit       | Avaloir de cour et parking avec grille en fonte, raccord vertical DN 100 ou DN 150                                              |   |                    |
| Référence     | Divers - Classe charge A (1,5 T), Raccord évacuation - DN 100                                                                   | : | 10503-DAL157-100   |
|               | Divers - Classe charge A (1,5 T), Raccord évacuation - DN 150                                                                   | : | 10503-DAL157-150   |
|               | Divers - Classe charge B (12,5 T), Raccord évacuation - DN 100                                                                  | : | 10503-DAL157-100-B |
|               | Divers - Classe charge B (12,5 T), Raccord évacuation - DN 150                                                                  | : | 10503-DAL157-150-B |
| Prix          | Divers - Classe charge A (1,5 T), Raccord évacuation - DN 100                                                                   | : | 327.00 EUR         |
|               | Divers - Classe charge A (1,5 T), Raccord évacuation - DN 150                                                                   | : | 327.00 EUR         |
|               | Divers - Classe charge B (12,5 T), Raccord évacuation - DN 100                                                                  | : | 711.60 EUR         |
|               | Divers - Classe charge B (12,5 T), Raccord évacuation - DN 150                                                                  | : | 711.60 EUR         |
| Image produit |                                             |   |                    |
| Résumé        | Avaloir pour surfaces à revêtement dur en polypropylène avec grille en fonte et raccord d'évacuation vertical DN 100 ou DN 150. |   |                    |

Avaloir pour cours, parkings et autres surfaces à revêtement dur avec raccord d'évacuation vertical DN 100 ou DN 150 avec grille en fonte. Le débit d'écoulement est de 258 litres/minute, quelque soit la version de cet avaloir de cour. (Débits d'écoulement conformes à la norme DIN EN 1253, hauteur d'eau = 2 cm). Cet avaloir pour sol de cour et de parking est proposé en 2 versions :- classe de charge A supportant jusqu'à 1,5 Tonne avec corps d'avaloir, cadre en polypropylène à haute résistance aux chocs et grille carrée en fonte de 22,6x22,6 cm,- classe de charge B supportant jusqu'à 12,5 Tonnes avec corps d'avaloir en polypropylène à haute résistance aux chocs, cadre en fonte et grille carrée en fonte à visser de 22,6x22,6 cm. Ces avaloirs de cour et de parking en polypropylène à haute résistance aux chocs sont équipés d'un clapet anti-odeur, d'un bac séparateur de sable amovible. Ils ne nécessitent pas d'installation hors gel.

Description

- Origine : : Allemagne
- Matériau Principal : : Polypropylène
- Matériau(x) Secondaire(s) : : Fonte
- Certifications : : DIN EN 1253
- Forme grille : : Carrée
- Dimension grille / clapet : : 26x26 cm
- Dimension grille / clapet : : 24,4x24,4 cm
- Type évacuation : : Verticale
- Raccord évacuation : : DN 100
- Raccord évacuation : : DN 150

Fiche technique