
Généré le : 06-11-2026 à 12:47:20

Pärties externes thermostatique douche encastré 2-3 sorties TAORMINA, inverseur manuel - ESPRIT DU BAIN

Produit	Pärties externes thermostatique douche encastré 2-3 sorties TAORMINA, inverseur manuel	
Référence	Finition - BLX--Chromé noir brossé, Composition - Parties externes sans corps encastré	: 10206-RIT128-EXT-BLX
	Finition - CC--Chromé, Composition - Parties externes sans corps encastré	: 10206-RIT128-EXT-CC
	Finition - CRB--Chromé noir, Composition - Parties externes sans corps encastré	: 10206-RIT128-EXT-CRB
	Finition - JJ--Nickel brossé, Composition - Parties externes sans corps encastré	: 10206-RIT128-EXT-JJ
Prix	Finition - BLX--Chromé noir brossé, Composition - Parties externes sans corps encastré	: **937.20 EUR**
	Finition - CC--Chromé, Composition - Parties externes sans corps encastré	: **429.60 EUR**
	Finition - CRB--Chromé noir, Composition - Parties externes sans corps encastré	: **937.20 EUR**
	Finition - JJ--Nickel brossé, Composition - Parties externes sans corps encastré	: **937.20 EUR**
Image produit		
Résumé	Mitigeur thermostatique de douche à encastrer avec inverseur 2 ou 3 sorties (débit : 18 L/min) + plaque murale design TAORMINA.En laiton chromé, nickel brossé, black chrome brillant ou brossé, doré brillant ou brossé, champagne brossé.ATTENTION : Corps encastré vendu séparément (voir produits complémentaires ci-dessous).	

Description

Thermostatique de douche design à encastrer, avec façade décorative et inverseur 2/3 sorties (débit : 18 L/min), commandé par 2 manettes sans levier : Réglage de la température / Sélection de la sortie + débit. La poignée du bas commande la température. Elle se règle sur la température désirée (38°C par exemple) et ne bouge plus.Avec la manette du haut, vous tournez la poignée pour sélectionner la sortie d'eau (douchette, pommeau, bec de baignoire...). A chaque nouvelle sortie, le débit d'eau se coupe et réaugmente au fur et à mesure que vous tournez la poignée vers le prochain cran d'arrêt. Ce mitigeur douche thermostatique encastré est fabriqué en laiton et est disponible en 4finitions galvaniques :chromé,chromé noir (black chrome),chromé noir brossé (brushed black chrome),nickel brossé. Ce mitigeur de douche mural est équipé d'une cartouche thermostatique, d'une cartouche inverseur 3 sorties avec arrêt et d'une paire de filtres et valves anti-retour. S'inspirant clairement du village balnéaire sicilien qui fait l'envie du monde entier pour son charme et sa beauté, la série design TAORMINA, du robinettier italien RITMONIO, est la véritable expression du made in Italy : le corps du robinet évoque la forme des colonnes caractéristiques de son ancien théâtre, et ses lignes douces font référence aux rives sinueuses et aux vagues de la Méditerranée.Cette collection de robinetterie de salle de bain Taormina, afin d'offrir un très haut niveau de personnalisation, est disponible avec poignée sans levier, plus sobre et épurée, ou avec levier, pour une grande fonctionnalité. Une gamme polyédrique et polyvalente, adaptée à chaque besoin. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : Chromé (3 à 4 semaines) ; Autres finitions (7 à 9 semaines).

Fiche technique

Collection :	: TAORMINA
Designer :	: Ritmonio Design Lab
Origine :	: Italie
Forme :	: Cubique
Forme :	: Carrée
Forme :	: Rectangulaire
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Nickel brossé
Coloris Principal :	: Chrome
Coloris Principal :	: Chrome noir brossé (Brushed black chrome)
Coloris Principal :	: Chrome noir (Black chrome)
Matériau Principal :	: Laiton
Garantie défauts de fabrication :	: Chrome : 5 ans
Garantie défauts de fabrication :	: Finitions autres : 2 ans
Certifications :	: ACS
Certifications :	: CE
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Certifications :	: OQC
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Nombre de sorties :	: 2
Nombre de sorties :	: 3
Dimension façade / plaque :	: 9x22 cm
Largeur :	: 9 cm
Hauteur :	: 22 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/4" (20/27)
Débit eau à 3 bars :	: 18 L/min
Raccord sortie(s) :	: G 1/2" (15/21)