



Généré le : 03-05-2024 à 03:57:44

Avaloir de cour et parking avec grille en fonte, raccord latéral DN 100 - ESPRIT DU BAIN

Produit	Avaloir de cour et parking avec grille en fonte, raccord latéral DN 100	
Référence	Divers - Classe charge A (1,5 T) : 10503-DAL161-A Divers - Classe charge B (12,5 T) : 10503-DAL161-B	
Prix	Divers - Classe charge A (1,5 T) : 327.00 EUR Divers - Classe charge B (12,5 T) : 711.60 EUR	

Image produit



Résumé Avaloir pour surfaces à revêtement dur en polypropylène avec grille en fonte et raccord d'évacuation latéral DN 100.

Description Avaloir pour cours, parkings et autres surfaces à revêtement dur avec raccord d'évacuation latéral DN 100 avec grille en fonte. Le débit d'écoulement est de 258 litres/minute. Cet avaloir pour sol de cour et de parking est proposé en 2 versions :- classe de charge A supportant jusqu'à 1,5 Tonne avec cadre en polypropylène et grille carrée en fonte de 24,4x24,4 cm, - classe de charge B supportant jusqu'à 12,5 Tonnes avec cadre en fonte et grille carrée en fonte à visser de 26x26 cm. Ces avaloirs de cour et de parking en polypropylène à haute résistance aux chocs sont équipés d'un clapet anti-odeur, d'un bac séparateur de sable amovible. Ils ne nécessitent pas d'installation hors gel.

Fiche technique	Origine :	: Allemagne
	Matériau Principal :	: Polypropylène
	Matériau(x) Secondaire(s) :	: Fonte
	Certifications :	: DIN EN 1253
	Forme grille :	: Carrée
	Dimension grille / clapet :	: 26x26 cm
	Dimension grille / clapet :	: 24,4x24,4 cm
	Type évacuation :	: Horizontale
Raccord évacuation :	: DN 100	