



Généré le : 03-05-2024 à 05:43:21

Sèche-serviettes électrique chromé CUADRO 80/100/170x50 cm, 400W/800W - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes électrique chromé CUADRO 80/100/170x50 cm, 400W/800W	
Référence	Dimensions - 170x50 cm	: 90101-ZET101-CC-170x50
	Dimensions - 100x50 cm	: 90101-ZET101-CC-100x50
	Dimensions - 80x50 cm	: 90101-ZET101-CC-80x50
Prix	Dimensions - 170x50 cm	: 816.00 EUR
	Dimensions - 100x50 cm	: 672.00 EUR
	Dimensions - 80x50 cm	: 586.80 EUR
Image produit		
Résumé	Radiateur sèche-serviettes électrique vertical en acier chromé, 3 dimensions (80x50 / 100x50 / 170x50 cm).	

Radiateur sèche-serviettes électrique design pour installation verticale, en acier chromé. 3 hauteurs : 80 cm, 100 cm, 170 cm. 1 largeur : 50 cm. Ce sèche-serviettes électrique est composé de plusieurs groupes de tubes horizontaux rectangulaires (3 à 4 selon les dimensions) fixés sur deux collecteurs verticaux latéraux rectangulaires. Il peut être installé dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain et est équipé des éléments ci-dessous : Résistance électrique d'une puissance de 400 Watts ou 800 Watts (selon les dimensions du sèche-serviettes) ; Thermostat électronique digital TMU (classe II IP44) chromé monté sur le collecteur vertical droit ; Fluide caloporteur (la résistance chauffe un fluide caloporteur qui circule à l'intérieur des tubes et assure une bonne répartition de la chaleur) avec bouchons et purgeur ; Kit de fixation murale. Style intemporel pour les radiateurs sèche-serviettes pour salle de bain de la collection CUADRO de Cicsa, qui combinent à merveille minimalisme et esthétique et s'intègrent parfaitement à tous les styles de salles de bain. Le sèche-serviette électrique CUADRO est disponible dans les dimensions suivantes : Sèche-serviettes 80x50 cm (2,8 litres), 13 tubes répartis en 3 groupes avec 2 espaces porte-serviettes : 400W, Sèche-serviettes 100x50 cm (3,9 litres), 18 tubes répartis en 3 groupes avec 3 espaces porte-serviettes : 400W, Sèche-serviettes 170x50 cm (6,8 litres), 32 tubes répartis en 4 groupes avec 4 espaces porte-serviettes : 800W. Caractéristiques techniques du thermostat électronique TMU Plus pour radiateur sèche-serviettes : Type de protection : IP44, Classe de protection : 2, Plage de réglage de température : 7°C / 32°C, Température de fonctionnement : -10°C / +40°C, Pour résistance électrique d'une puissance maximum de 2000 Watts, Tension d'alimentation : 230V - 50Hz, Tension de service : 230 V/AC, Longueur de câble sans connecteur : env 900 mm, Écran rétro-éclairé, Dimensions : 131x76x42 mm, Coloris : blanc ou chrome, Écran numérique avec rétro-éclairage. Fonctionnalités du thermostat électronique TMU Plus pour radiateur sèche-serviettes : Commande manuelle, Programmation intégrée, Détection d'ouverture de fenêtre, Régulation de la température ambiante, Réglage de la température de consigne, Mise en marche/Veille du chauffage, Sélection de 7 modes de fonctionnement : «Confort», «Nuit», «Hors-gel», «Fil pilote», «Minuterie-2H», «Chrono», «Veille» : Chauffage rapide grâce au mode "Minuterie 2h" : le thermostat électronique actionne la résistance pendant une période de 2 heures indépendamment de la température configurée. A l'issue de ces 2 heures, le thermostat revient au mode de fonctionnement précédent, Mode Fil Pilote : les opérations du thermostat et de la résistance sont contrôlées par le signal reçu du système Fil Pilote.

Description

Fiche technique

Collection :	: CUADRO
Origine :	: Italie
Forme :	: Rectangulaire
Forme :	: Cubique
Forme :	: Carrée
Type d'installation :	: Verticale
Coloris Principal :	: Chrome
Matériau Principal :	: Acier
Garantie défauts de fabrication :	: 5 ans ; Partie électrique : 2 ans
Certifications :	: IP44
Certifications :	: ISO 9001:2008
Certifications :	: CE
Certifications :	: EN 442
Entraxe fixations :	: 47 cm
Largeur :	: 50 cm
Profondeur :	: 9,2 cm
Hauteur :	: 80 cm
Hauteur :	: 100 cm
Hauteur :	: 170 cm
Puissance thermique :	: 400 Watts
Puissance thermique :	: 800 Watts
Pression maximale d'exercice :	: 8 bars
Température maximale d'exercice :	: 95° C