




Généré le : 09-05-2024 à 16:43:05

## Mitigeur lavabo à poser en inox 22MM, bec haut 16 cm, saillie 14 cm - ESPRIT DU BAIN

<b>Produit</b>	Mitigeur lavabo à poser en inox 22MM, bec haut 16 cm, saillie 14 cm
<b>Référence</b>	10302-TRE485
<b>Prix</b>	456.00 EUR

Image produit



## Résumé

Mitigeur lavabo-vasque monotrou à poser (hauteur sous bec 16 cm - saillie 14,4 cm) design 22MM de Treemme.En inox 316L brossé.

## Description

Robinet mitigeur monotrou pour lavabo ou vasque, à poser sur plan de toilette. Le bec de ce mitigeur vasque a une saillie de 14,4 cm et une hauteur sous aérateur de 16 cm. Ce mitigeur lavabo-vasque est fabriqué en acier inoxydable AISI316L en finition brossé. L'inox 316, dit aussi "inox marine" pour ses hautes propriétés de résistance à la corrosion, est la meilleure qualité d'acier utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. Il peut être installé sur un support de 3,5 cm max d'épaisseur et est équipé d'une cartouche céramique Ø25 mm et d'un mousseur-aérateur cylindrique. L'inspiration de Ocostudio & ing. Castagnoli qui signent le design de cette nouvelle collection de robinetterie de salle de bain de Rubinerie Treemme est née d'une volonté de créer des robinets au design minimaliste ayant un diamètre constant de 22 mm, et ce, pour tous les éléments des robinets, du bec aux manettes de commande. Cette particularité remarquable, qui caractérise toute la collection de robinets, a été rendue possible par une nouvelle technologie de miniaturisation des pièces techniques, donnant ainsi aux mélangeurs et aux mitigeurs de cette série de robinetterie de salle de bain design 22MM, une incroyable légèreté esthétique et une netteté des lignes qui les rend très facile à associer à tout type de design de lavabos ou de salle de bains. Le souci du détail est poussé jusque dans l'usinage de la manette de commande, qui est comme guillochée à la façon d'un grip, ce qui améliore nettement sa prise en main. Découvrez comment installer votre robinet mitigeur pour lavabo-vasque (#i26):

## Fiche technique

<b>Marque :</b>	: Treemme (Rubinerie 3M)
<b>Epaisseur du support d'installation :</b>	: 3,5 cm max.
<b>Collection :</b>	: 22MM
<b>Designer :</b>	: Ocostudio & ing.Castagnoli
<b>Origine :</b>	: Italie
<b>Forme :</b>	: Cylindrique
<b>Type d'installation :</b>	: A poser
<b>Coloris Principal :</b>	: Inox brossé/satiné
<b>Matériau Principal :</b>	: Acier inoxydable AISI 316
<b>Garantie défauts de fabrication :</b>	: 10 ans
<b>Certifications :</b>	: CE
<b>Certifications :</b>	: NSF/ANSI 61/9
<b>Certifications :</b>	: OQC
<b>Certifications :</b>	: UNI EN ISO 9001:2008
<b>Certifications :</b>	: ACS
<b>Type cartouche(s) :</b>	: Cartouche céramique Ø 2,5 cm
<b>Diamètre corps :</b>	: Ø 2,2 cm
<b>Diamètre bec :</b>	: Ø 2,2 cm
<b>Dimension rosace(s) :</b>	: Ø 5 cm
<b>Largeur :</b>	: 8,5 cm
<b>Hauteur :</b>	: 29 cm
<b>Hauteur sous bec :</b>	: 16 cm
<b>Saillie :</b>	: 14,4 cm
<b>Raccord(s) arrivée(s) d'eau :</b>	: G 3/8" (12/17)
<b>Débit eau à 3 bars :</b>	: 6 L/min
<b>Système de vidage :</b>	: Sans vidage