Généré le : 05-11-2026 à 01:27:39

Mitigeur lavabo à poser 2 trous en inox STEREO 43, bec haut 12 cm, saillie 14 cm, cartouche progressive - ESPRIT DU BAIN

Produit	Mitigeur lavabo à poser 2 trous en inox STEREO 43, bec haut 12 cm, saillie 14 cm, cartouche progressive	
Référence	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10302-QUA090-AS
Prix	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: **762.00 EUR**
Image produit		
Résumé	Mitigeur lavabo hydroprogressif à poser 2 trous (saillie 14,7 cm / hauteur sous bec 12,1 cm) design STEREO 43 de Quadro Design.En inox finition brossé	
Description	Robinet mitigeur à poser 2 trous pour lavabo ou vasque sous plan design STEREO avec mitigeur et bec indépendants.- Bec à angle droit 90° orientable (saillie 14,7 cm / hauteur sous bec 12,1 cm).- Mitigeur hydroprogressif avec poignée ronde Ø4,3 cm.Ce mitigeur lavabo 2 trous à poser fabriqué en acier inoxydable AISI316L est disponible en finition brossé/satiné.L'acier inoxydable utilisé, acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", est particulièrement résistant à la corrosion, et l'exigence de qualité sont les garants d'une grande durabilité. C'est la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de sall Ce mitigeur lavabo hydroprogressif est équipé d'une cartouche progressive 90° Ø28 mm et d'un mousseur-aérateur intégré dans le bec permettant une économie d'eau.Il peut être installé sur un support de 4 cm d'épaisseur max et est livré avec 2 flexibles G3/8" pour raccordement à l'eau + 1 flexible G3/4" pour raccordement au bec.	

Fiche technique

Collection :	: STEREO
Epaisseur du support d'installation :	: 4 cm max.
Designer :	: Luca Papini
Origine :	: Italie
Forme :	: Ronde
Forme :	: Cylindrique
Type d'installation :	: A poser
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: Inox brossé : 10 ans / autres finitions : 1 an / Cartouche : 3 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: DM 174/2004
Certifications :	: UNI 6900-1971
Certifications :	: EN817
Certifications :	: AISI manual revision 1969
Type cartouche(s) :	: Cartouche progressive
Diamètre bec :	: Ø 2,2 cm
Diamètre trou de robinetterie :	: Ø 3,4 cm
Dimension rosace(s) :	: Ø 4,3 cm
Hauteur :	: 14,3 cm
Hauteur sous bec :	: 12,1 cm
Saillie :	: 14,7 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/8" (12/17)
Débit eau à 3 bars :	: 5 L/min
Système de vidage :	: Sans vidage
Raccord sortie(s) :	: G 3/4" (20/27)