



Généré le : 09-05-2024 à 11:31:29

Paroi de douche fixe SCREEN BLACK, verre transparent, profilés noirs, de 70 à 120 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit Paroi de douche fixe SCREEN BLACK, verre transparent, profilés noirs, de 70 à 120 cm

Référence	Largeur - 110 cm	: 50301-GME032-110
	Largeur - 120 cm	: 50301-GME032-120
	Largeur - 90 cm	: 50301-GME032-90
	Largeur - 70 cm	: 50301-GME032-70
	Largeur - 80 cm	: 50301-GME032-80
	Largeur - 100 cm	: 50301-GME032-100

Prix	Largeur - 110 cm	: 540.00 EUR
	Largeur - 120 cm	: 576.00 EUR
	Largeur - 90 cm	: 470.40 EUR
	Largeur - 70 cm	: 416.40 EUR
	Largeur - 80 cm	: 445.20 EUR
	Largeur - 100 cm	: 504.00 EUR

Image produit



Résumé Paroi de douche réversible en verre securit 8 mm décor BLACK CHESS pour douche ouverte, hauteur 195 cm pour 70 à 120 cm de large.

Description

Paroi de douche fixe réversible (hauteur 195 cm) pour receveurs de douche ou douche à l'italienne de plain pied. La paroi de douche est réalisée en verre trempé* de sécurité transparent de 8 mm d'épaisseur (norme EN 14428:2015) traité anticalcaire** et décorée d'un quadrillage noir en vinyle polymère (décor BLACK CHESS). Cette paroi de douche fixe est livrée avec : 1x profilé mural en aluminium anodisé noir qui permet de compenser les faux aplombs : réglage total = 1 cm, 1x bras de support mural de section carrée, orientable 45° et télescopique (60-120 cm) en acier inoxydable noir, Baguette de finition au sol facultative vendue séparément (voir options ci-dessous). ATTENTION ! Veuillez prendre connaissance du détail des dimensions proposées : 70 cm (largeur totale avec profilé : 68-70 cm) ; 80 cm (largeur totale avec profilé : 77-79,5 cm) ; 90 cm (largeur totale avec profilé : 87-89,5 cm) ; 100 cm (largeur totale avec profilé : 97-99,5 cm) ; 110 cm (largeur totale avec profilé : 107-109,5 cm) ; 120 cm (largeur totale avec profilé : 117-119,5 cm). EN OPTION (sur demande) : Découpe spéciale / sur-mesure ; Baguette au sol (plinthe) 2 m recoupable en aluminium noir ; Volet mobile de 35 cm de large à fixer avec charnières sur un des côtés du panneau principal ; Profilé d'union à angle droit 90° en aluminium noir pour installation de 2 panneaux en angle (cote +1,3 cm sur un des deux cotés) ; *La trempe du verre est un procédé physique consistant à le porter à haute température en le passant dans un four jusqu'à atteindre une température proche de son point de ramollissement (de 570 à 700 °C). Il est ensuite refroidi rapidement en surface, au moyen de jets d'air ou en le plongeant dans un bain à basse température. Ce procédé crée des contraintes de tensions en profondeur et de compression à la surface du verre, lui conférant des propriétés mécaniques supérieures notamment en le rendant plus résistant aux chocs. Après la trempe, le verre ne peut plus être retravaillé et ne peut donc être recoupé, percé ou subir aucun façonnage. La mise aux côtes et le meulage des bords doivent donc être faits avant la trempe. Le verre trempé est appelé verre de sécurité car, en cas de rupture, il se brise en petits morceaux comme l'exigent les normes européennes auxquelles il se conforme. **Le verre de cette paroi de douche avec porte a bénéficié d'un traitement préventif anticalcaire appliqué à l'usine : ce traitement à base de composés organiques et inorganiques de nano-particules forme un film extra fin et transparent sur la surface du verre le rendant facilement nettoyable et hautement hydrophobe. Grâce à la faible adhérence ainsi obtenue, le calcaire peut facilement être enlevé avec un chiffon humide sans avoir recours à des détergents spéciaux. Ce traitement n'évite cependant pas le nettoyage de la paroi de douche mais le facilite grandement. Ce n'est pas non plus un traitement définitif ; sa durée dépend de la fréquence d'utilisation de la douche et de la dureté de l'eau. Il convient de renouveler le traitement sur une base régulière.

Fiche technique

Collection :	: SCREEN
Type d'installation :	: En angle
Matériau Principal :	: Verre trempé
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Aluminium
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Acier inoxydable
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans
Certifications :	: CE
Largeur :	: 110 cm
Largeur :	: 80 cm
Largeur :	: 120 cm
Largeur :	: 70 cm
Largeur :	: 90 cm
Largeur :	: 100 cm
Hauteur :	: 195 cm