



Généré le : 08-05-2024 à 05:32:37

## Caniveau de douche central TISTOLINE 300, raccord latéral, cache inox brossé - ESPRIT DU BAIN

<b>Produit</b>	Caniveau de douche central TISTOLINE 300, raccord latéral, cache inox brossé	
<b>Référence</b>	Finition - Standard Finition - Design	: 10227-DAL167-ST : 10227-DAL167-DE
<b>Prix</b>	Finition - Standard Finition - Design	: <b>399.60 EUR</b> : <b>504.00 EUR</b>
<b>Image produit</b>		
<b>Résumé</b>	Caniveau de douche compact (30x4 cm) avec évacuation latérale DN50 + siphon anti-odeur amovible + cache en inox brossé. Pour revêtements de sol de 2 à 12 mm (colle incluse) pour la version STANDARD et de 5 à 15 mm (colle incluse) pour la version DESIGN.	

## Description

Caniveau de douche complet de 11 cm de hauteur avec évacuation horizontale DN 50 et profilé de finition en inox proposé en 2 niveaux de finition : Standard : cache en inox AISI 304 de 1 mm d'épaisseur, finition brossé, Design : le cache de la finition standard avec par-dessus une plaque en inox massif de 3 mm d'épaisseur, finition brossé. Ce système d'évacuation de sol est prévu pour montage central avec des revêtements de sol de 2 à 12 mm (colle incluse) pour la version standard et des revêtements de sol de 5 à 15 mm (colle incluse) pour la version Design. Spécificités de ce caniveau de sol : Encombrement en hauteur : 11 cm ; Raccord d'écoulement DN 50 latéral en polypropylène, à rotule réglable de 0-15° (Il est nécessaire de commander le manchon à coller en PVC pour connecter ce raccord d'écoulement en polypropylène à un tuyau d'évacuation en PVC (voir produits complémentaires ci-dessus) ; Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs ; Profil de recouvrement 30x4 cm en acier inoxydable AISI 304, classe de charge K3 (300 kg) ; Sécurité d'encastrement élevée grâce à l'ancrage intégré de Tisto, pour un support supplémentaire dans la dalle. DÉBIT D'ÉCOULEMENT : Le débit d'écoulement de ce caniveau de douche est Conforme à la norme DIN EN 1253 TAB. 3. Pour une hauteur d'eau 20 mm, en conformité avec la norme DIN EN 274 : Exigences = 0,4 L/s (24 L/mn) - Résultats caniveau TistoLine = 0,76 L/s (45,6 L/mn). Rendre votre salle de bains plus belle, plus précieuse, plus grande : TistoLine est un système d'écoulement compact pour l'écoulement linéaire courte de l'eau. La forme et les surfaces sont basées sur les caniveaux CeraLine récompensés par de nombreux prix de design. TistoLine s'adapte très bien, par exemple, aux carrelages et aux plaques en pierre naturelle. Ce caniveau de douche est livré avec : bride revêtue de non-tissé, natte Tisto, protection de construction, siphon anti-odeur et de nettoyage amovible, hauteur du siphon 50 mm, vis d'ajustement pour réglage du profilé de recouvrement en hauteur, gabarit pour la pose de carrelage.

## Fiche technique

<b>Origine :</b>	: Allemagne
<b>Forme :</b>	: Rectangulaire
<b>Matériau Principal :</b>	: Acier inoxydable AISI 304
<b>Matériau(x) Secondaire(s) :</b>	: Polypropylène
<b>Garantie défauts de fabrication :</b>	: 10 ans
<b>Certifications :</b>	: CE; ACS
<b>Certifications :</b>	: DIN EN 1253
<b>Encombrement vertical :</b>	: 11 cm
<b>Type évacuation :</b>	: Horizontale
<b>Raccord évacuation :</b>	: DN 50
<b>Débit d'évacuation :</b>	: 0,7 L/s (42 L/min)
<b>Récompense :</b>	: IF product design award
<b>Récompense :</b>	: GERMAN DESIGN AWARD
<b>Récompense :</b>	: GOOD DESIGN AWARD
<b>Récompense :</b>	: reddot award