

Généré le : 09-05-2024 à 06:37:10

## Mitigeur lavabo à poser 2 trous en inox "Q", bec haut 12 cm, saillie 17 cm, cartouche progressive - ESPRIT DU BAIN

Produit Mitigeur lavabo à poser 2 trous en inox "Q", bec haut 12 cm, saillie 17 cm, cartouche progressive

Finition - AS--Inox brossé/satiné

Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal) : 10302-QUA104-PVGM

Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé) : 10302-QUA104-PVYG

Finition - AS--Inox brossé/satiné : 883.20 EUR

Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal) : 1,212.00 EUR

Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé) : 1,212.00 EUR

Image produit

Référence

**Prix** 



## Résumé

Mitigeur lavabo hydroprogressif à poser 2 trous (saillie 17 cm / hauteur sous bec 12 cm) design Q de Quadro Design. Acier inoxydable 3 finitions.

: 10302-QUA104-AS

## Description

Robinet mitigeur à poser 2 trous avec mitigeur et bec indépendants, design Q de Quadro Design, pour lavabo ou vasque sous plan.- Bec à angle droit 67° orientable (saillie 17 cm / hauteur sous bec 12 cm).- Mitigeur hydroprogressif avec poignée Ø6,3 cm.Ce mitigeur lavabo 2 trous à poser fabriqué en acier inoxydable AISI316L est disponible en 3 finitions :inox brossé/satiné,PVD inox brossé noir (gun metal / or noir),PVD inox brossé or jaune.L'acier inoxydable utilisé, acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", est particulièrement résistant à la corrosion, et l'exigence de qualité sont les garants d'une grande durabilité. C'est la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de sall Ce mitigeur lavabo hydroprogressif est équipé d'une cartouche progressive 90° Ø28 mm et d'un mousseur-aérateur intégré dans le bec permettant une économie d'eau.Il peut être installé sur un support de 4 cm d'épaisseur max et est livré avec 2 flexibles G3/8" pour raccordement à l'eau + 1 flexible G3/4" pour raccordement au bec.

: Q Collection:

Epaisseur du support

: 4 cm max. d'installation :

Designer: : Studio Adolini

Origine: : Italie

Forme: : Cylindrique Forme: : Ronde Type d'installation : : A poser

**Coloris Principal:** : Inox brossé noir **Coloris Principal:** : Inox brossé or jaune **Coloris Principal:** : Inox brossé/satiné

Matériau Principal: : Acier inoxydable AISI 316

Garantie défauts de

fabrication:

Fiche technique

: 2 ans sur les cartouches + têtes céramique

Garantie défauts de

: Acier brossé : 10 ans

fabrication:

Certifications: : AISI manual revision 1969

: EN817 **Certifications:** Certifications: : CE

Certifications: : DM 174/2004 Certifications: : UNI 6900-1971

Type cartouche(s): : Cartouche progressive

Diamètre bec : : Ø 2,2 cm

Diamètre trou de

: Ø 3,4 cm robinetterie:

Dimension rosace(s): : Ø 6,3 cm Hauteur: : 14,2 cm Hauteur sous bec: : 12 cm Saillie: : 17 cm

Raccord(s) arrivée(s)

d'eau:

: G 3/8" (12/17)

Débit eau à 3 bars : : 5 L/min Système de vidage : : Sans vidage Raccord sortie(s): : G 3/4" (20/27)