



Généré le : 12-05-2024 à 00:54:27

Receveur douche à carreler DALLFLEX WALL, évacuation latérale DN 50, 4 dimensions (90-120 cm) - ESPRIT DU BAIN

Produit Receveur douche à carreler DALLFLEX WALL, évacuation latérale DN 50, 4 dimensions (90-120 cm)

Référence	Dimensions - 90x90 cm	: 50103-DAL006-90x90
	Dimensions - 90x120 cm	: 50103-DAL006-90x120
	Dimensions - 100x100 cm	: 50103-DAL006-100x100
	Dimensions - 120x120 cm	: 50103-DAL006-120x120

Prix	Dimensions - 90x90 cm	: 1,315.02 EUR
	Dimensions - 90x120 cm	: 1,495.26 EUR
	Dimensions - 100x100 cm	: 1,402.74 EUR
	Dimensions - 120x120 cm	: 1,567.86 EUR



Résumé Receveur de douche à carreler DALLFLEX WALL composé d'une dalle en polystyrène expansé (recoupable de 5 cm max de chaque côté) et d'un corps d'avaloir + siphon en ABS. A associer à un caniveau de douche CERAWALL ou CERAFLOOR (voir produits complémentaires ci-dessous). Evacuation latérale DN50 en polypropylène (manchon à coller en PVC à commander séparément). 4 dimensions : 90x90 cm / 90x120 cm / 100x100 cm / 120x120 cm

Description

Receveur de douche à carreler DALLFLEX WALL composé d'une dalle en polystyrène expansé (recoupable de 5 cm max de chaque côté) et d'un corps d'avaloir + siphon en ABS. Evacuation latérale DN 50. Spécificités :Dalle de mousse dure en polystyrène expansé avec armature supérieure en fibre de verre tissée et revêtue de non-tissée étanche à l'eau ;Corps d'avaloir DALLFLEX ABS en polypropylène à haute résistance aux chocs ;Raccord d'écoulement latéral DN50 en polypropylène (manchon à coller en PVC à commander séparément), positionnement variable sans outil sur trois côtés, à rotule réglable de 0 à 15 degrés ;Débit d'écoulement : hauteur d'eau 10 mm => 0,74 L/s (44,4 L/mn) / hauteur d'eau 20 mm => 0,8 L/s (48 L/mn) ;Collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches ;Ruban isolant et bande isolante de bord pour découplage du corps de bâtiment ;Siphon anti-odeur amovible pour nettoyage facilité (hauteur du siphon 5 cm) ;Coiffe de protection ;Adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 x 5 cm. Pour un système d'évacuation de douche complet, il faut associer ce corps d'avaloir à un caniveau de douche CERAWALL ou CERAFLOOR (voir produits complémentaires ci-dessus).

Fiche technique

Origine :	: Allemagne
Matériau Principal :	: Polypropylène
Matériau(x) Secondaire(s) :	: ABS
Garantie défauts de fabrication :	: 10 ans
Certifications :	: DIN EN 1253
Encombrement vertical :	: 9 cm
Type évacuation :	: Horizontale
Raccord évacuation :	: DN 50
Débit d'évacuation :	: 0,8 L/s (48 L/min)
