



Généré le : 12-05-2024 à 17:36:52

Porte douche battante réversible OPEN A, verre transparent 6 mm, profilés noir, de 51 à 87 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit Porte douche battante réversible OPEN A, verre transparent 6 mm, profilés noir, de 51 à 87 cm

Référence	Largeur - 60 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 50401-GME046-60
	Largeur - 75 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 50401-GME046-75
	Largeur - 55 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 50401-GME046-55
	Largeur - 85 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 50401-GME046-85
	Largeur - 70 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 50401-GME046-70
	Largeur - 80 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 50401-GME046-80
	Largeur - 50 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 50401-GME046-50
	Largeur - 65 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 50401-GME046-65

Prix	Largeur - 60 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 603.60 EUR
	Largeur - 75 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 657.60 EUR
	Largeur - 55 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 589.20 EUR
	Largeur - 85 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 685.20 EUR
	Largeur - 70 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 631.20 EUR
	Largeur - 80 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 667.20 EUR
	Largeur - 50 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 573.60 EUR
	Largeur - 65 cm, Finition profilés - NM--Noir mat	: 613.20 EUR

Image produit



Résumé Porte de douche pivotante réversible en verre securit 6 mm pour douche en niche, avec charnières pivot 180° et fermeture par joint mural aimanté, hauteur 195 cm pour 50 à 85 cm de large (hors profilés).

Description

Porte de douche pivotante réversible (hauteur 195 cm) pour installation en niche, avec ouverture à 180° et fermeture aimantée sur mur. La porte de douche est réalisée en verre trempé* de sécurité transparent de 6 mm d'épaisseur (norme EN 14428:2015) avec traitement préventif anti-calcaire**. Profilé mural + baguette de finition et de protection au sol en aluminium anodisé en finition noir mat. La poignée est également en finition noir mat. Avec ses 7 largeurs, son ouverture intérieur/extérieur à 180°, son montage réversible avec charnières à droite ou à gauche et son profilé permettant de corriger les faux aplombs jusqu'à 1,5 cm, cette porte de douche de la collection OPEN du distributeur espagnol GME est aussi très versatile. ATTENTION ! Veuillez prendre connaissance du détail des dimensions proposées : 50 cm (largeur totale avec profilé : 51,1 - 52,6 cm) : passage porte = 43 cm ; 55 cm (largeur totale avec profilé : 56,1 - 57,6 cm) : passage porte = 48 cm ; 60 cm (largeur totale avec profilé : 61,1 - 62,6 cm) : passage porte = 53 cm ; 65 cm (largeur totale avec profilé : 66,1 - 67,6 cm) : passage porte = 58 cm ; 70 cm (largeur totale avec profilé : 71,1 - 72,6 cm) : passage porte = 63 cm ; 75 cm (largeur totale avec profilé : 76,1 - 77,6 cm) : passage porte = 68 cm ; 80 cm (largeur totale avec profilé : 81,1 - 82,6 cm) : passage porte = 73 cm ; 85 cm (largeur totale avec profilé : 86,1 - 87,6 cm) : passage porte = 78 cm. EN OPTION (sur demande) : Profilé d'expansion porte +1,5 à +3 cm pour association avec paroi fixe (augmente les cotes min-max) ; Profilé porte -1 cm (diminue les cotes min-max) ; Aimant d'expansion +1,2 cm (augmente les cotes min-max) ; Découpe spéciale / sur-mesure. *La trempe du verre est un procédé physique consistant à le porter à haute température en le passant dans un four jusqu'à atteindre une température proche de son point de ramollissement (de 570 à 700 °C). Il est ensuite refroidi rapidement en surface, au moyen de jets d'air ou en le plongeant dans un bain à basse température. Ce procédé crée des contraintes de tensions en profondeur et de compression à la surface du verre, lui conférant des propriétés mécaniques supérieures notamment en le rendant plus résistant aux chocs. Après la trempe, le verre ne peut plus être retravaillé et ne peut donc être recoupé, percé ou subir aucun façonnage. La mise aux côtes et le meulage des bords doivent donc être faits avant la trempe. Le verre trempé est appelé verre de sécurité car, en cas de rupture, il se brise en petits morceaux comme l'exigent les normes européennes auxquelles il se conforme. **Le verre de cette paroi de douche avec porte a bénéficié d'un traitement préventif anticalcaire appliqué à l'usine : ce traitement à base de composés organiques et inorganiques de nano-particules forme un film extra fin et transparent sur la surface du verre le rendant facilement nettoyable et hautement hydrophobe. Grâce à la faible adhérence ainsi obtenue, le calcaire peut facilement être enlevé avec un chiffon humide sans avoir recours à des détergents spéciaux. Ce traitement n'évite cependant pas le nettoyage de la paroi de douche mais le facilite grandement. Ce n'est pas non plus un traitement définitif ; sa durée dépend de la fréquence d'utilisation de la douche et de la dureté de l'eau. Il convient de renouveler le traitement sur une base régulière grâce au kit de traitement anticalcaire à appliquer soi-même (vendu séparément - voir accessoires ci-dessus).

Fiche technique

Collection :	: OPEN
Origine :	: Chine
Matériau Principal :	: Verre
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Aluminium
Coloris Secondaire :	: Chrome
Garantie défauts de fabrication :	: 3 ans
Largeur :	: 75 cm
Largeur :	: 70 cm
Largeur :	: 65 cm
Largeur :	: 80 cm
Largeur :	: 60 cm
Largeur :	: 55 cm
Largeur :	: 50 cm
Hauteur :	: 195 cm
Type ouverture de porte :	: Pivotante