



## Paroi de douche coulissante réversible BASIC, verre transparent, profilés titane, de 95 à 200 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit	Paroi de douche coulissante réversible BASIC, verre transparent, profilés titane, de 95 à 200 cm		
	Largeur - 125 cm	: 50303-GME049-125	
	Largeur - 200 cm	: 50303-GME049-200	
	Largeur - 190 cm	: 50303-GME049-190	
	Largeur - 165 cm	: 50303-GME049-165	
	Largeur - 115 cm	: 50303-GME049-115	
	Largeur - 140 cm	: 50303-GME049-140	
	Largeur - 135 cm	: 50303-GME049-135	
	Largeur - 120 cm	: 50303-GME049-120	
	Largeur - 105 cm	: 50303-GME025-105	
Référence	Largeur - 130 cm	: 50303-GME049-130	
	Largeur - 160 cm	: 50303-GME049-160	
	Largeur - 150 cm	: 50303-GME049-150	
	Largeur - 155 cm	: 50303-GME049-155	
	Largeur - 175 cm	: 50303-GME049-175	
	Largeur - 180 cm	: 50303-GME049-180	
	Largeur - 100 cm	: 50303-GME025-100	
	Largeur - 170 cm	: 50303-GME049-170	
	Largeur - 145 cm	: 50303-GME049-145	
	Largeur - 110 cm	: 50303-GME025-110	

Largeur - 125 cm	: 702.00 EUR
Largeur - 200 cm	: 884.40 EUR
Largeur - 190 cm	: 865.20 EUR
Largeur - 165 cm	: <b>790.80 EUR</b>
Largeur - 115 cm	: 682.80 EUR
Largeur - 140 cm	: <b>729.60 EUR</b>
Largeur - 135 cm	: 718.80 EUR
Largeur - 120 cm	: 690.00 EUR
Largeur - 105 cm	: 662.40 EUR
Largeur - 130 cm	: 711.60 EUR
Largeur - 160 cm	: <b>783.60 EUR</b>
Largeur - 150 cm	: <b>762.00 EUR</b>
Largeur - 155 cm	: 774.00 EUR
Largeur - 175 cm	: <b>805.20 EUR</b>
Largeur - 180 cm	: 816.00 EUR
Largeur - 100 cm	: 650.40 EUR
Largeur - 170 cm	: <b>794.40 EUR</b>
Largeur - 145 cm	: <b>752.40 EUR</b>
Largeur - 110 cm	: 673.20 EUR

## Image produit



## Résumé

Prix

Paroi de douche fixe + porte coulissante pour installation en niche. Verre transparent 6 mm avec profilés titane. Hauteur 196 cm, 95 à 200 cm de large.

de sécurité transparent de 6 mm d'épaisseur (norme EN 14428:2015) traité anticalcaire\*\*. La porte coulissante fonctionne avec un roulement double de dernière génération en nylon qui roule sur un rail avec frein anti-bascule. Elles disposent également d'un guide au sol avec poussoir afin de libérer la porte et donc de nettoyer plus aisément la paroi de douche.Les profilés muraux, de seuil de porte ainsi que le profilé dissimulant le rail de roulement de la porte coulissante sont en aluminium anodisé titane.La poignée est également titane. ATTENTION! Veuillez prendre connaissance du détail des dimensions proposées :100 cm (largeur totale avec profilés : 95-100 cm) : passage porte = 36-41 cm105 cm (largeur totale avec profilés : 100-105 cm) : passage porte = 36-41 cm110 cm (largeur totale avec profilés : 105-110 cm) : passage porte = 41-46 cm115 cm (largeur totale avec profilés : 110-115 cm): passage porte = 41-46 cm120 cm (largeur totale avec profilés: 115-120 cm): passage porte = 46-51 cm125 cm (largeur totale avec profilés: 120-125 cm): passage porte = 46-51 cm130 cm (largeur totale avec profilés: 125-130 cm): passage porte = 51-56 cm135 cm (largeur totale avec profilés: 130-135 cm): passage porte = 51-56 cm140 cm (largeur totale avec profilés: 135-140 cm): passage porte = 56-61 cm145 cm (largeur totale avec profilés : 140-145 cm) : passage porte = 56-61 cm150 cm (largeur totale avec profilés : 145-150 cm) : passage porte = 61-66 cm155 cm (largeur totale avec profilés: 150-155 cm): passage porte = 61-66 cm160 cm (largeur totale avec profilés: 155-160 cm): passage porte = 61-66 cm165 cm (largeur totale avec profilés: 160-165 cm): passage porte = 61-66 cm170 cm (largeur totale avec profilés: 165-170 cm): passage porte = 66-71 cm175 cm (largeur totale avec profilés: 170-175 cm): passage porte = 61-66 cm180 cm (largeur totale avec profilés: 175-180 cm): passage porte = 66-71 cm190 cm (largeur totale avec profilés: 180-190 cm): passage porte = 67-76 cm200 cm (largeur totale avec profilés : 190-200 cm) : passage porte = 72-81 cm EN OPTION (sur demande) :Découpe spéciale / sur-mesure, Verre teinté PARSOL en fumé, bronze ou mat, Profilé d'expansion latérale fixe +1,5 cm (augmente les cotes min-max). \*La trempe du verre est un procédé physique consistant à le porter à haute température en le passant dans un four jusqu'à atteindre une température proche de son point de ramollissement (de 570 à 700 °C). Il est ensuite refroidi rapidement en surface, au moyen de jets d'air ou en le plongeant dans un bain à basse température. Ce procédé crée des contraintes de tensions en profondeur et de compression à la surface du verre, lui conférant des propriétés mécaniques supérieures notamment en le rendant plus résistant aux chocs. Après la trempe, le verre ne peut plus être retravaillé et ne peut donc être recoupé, percé ou subir aucun faconnage. La mise aux côtes et le meulage des bords doivent donc être faits avant la trempe.Le verre trempé est appelé verre de sécurité car, en cas de rupture, il se brise en petits morceaux comme l'exigent les normes européennes auxquelles il se conforme.\*\*Le verre de cette paroi de douche avec porte a bénéficié d'un traitement préventif anticalcaire appliqué à l'usine : ce traitement à base de composés organiques et inorganiques de nano-particules forme un film extra fin et transparent sur la surface du verre le rendant facilement nettoyable et hautement

hydrophobe. Grâce à la faible adhérence ainsi obtenue, le calcaire peut facilement être enlevé avec un chiffon humide sans avoir recours à des détergents spéciaux. Ce traitement n'évite cependant pas le nettoyage de la paroi de douche mais le facilite grandement. Ce n'est pas non plus un traitement définitif; sa durée dépend de la fréquence d'utilisation de la douche et de la dureté de l'eau. Il

Paroi de douche réversible titane (hauteur 196 cm) pour installation en niche avec 1 paroi fixe + 1 porte coulissante en verre transparent. La paroi de douche et la porte sont réalisées en verre trempé\*

**Description** 

Collection: : BASIC

Type d'installation: : En niche

Matériau Principal: : Verre trempé

convient de renouveler le traitement sur une base régulière.

Matériau(x)

Secondaire(s): : Aluminium

Coloris Secondaire : : Titane
Garantie défauts de

fabrication:

Hauteur: : 3 ans

196 cm

Type ouverture de porte:: Coulissante

Fiche technique