Généré le : 03-11-2026 à 23:47:43

Mitigeur lavabo à poser en inox STEREO, bec haut 9 cm, saillie 11 cm, cartouche progressive - ESPRIT DU BAIN

Produit	Mitigeur lavabo à poser en inox STEREO, bec haut 9 cm, saillie 11 cm, cartouche progressive	
Référence	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10302-QUA111-AS
Prix	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: **711.60 EUR**
Image produit		
Résumé	Mitigeur lavabo hydroprogressif à poser (saillie 11,5 cm / hauteur sous bec 9,4 cm) design STEREO de Quadro Design.En inox finition brossé	
Description	Robinet mitigeur à poser pour lavabo ou vasque sous plan design STEREO avec bec droit (saillie 11,5 cm / hauteur sous bec 9,4 cm).Ce mitigeur lavabo hydroprogressif est équipé d'une cartouche progressive 90° Ø28 mm et d'un mousseur-aérateur intégré dans le bec permettant une économie d'eau.Ce robinet de lavabo à poser fabriqué en acier inoxydable AISI316L est disponible en finition brossé/satiné.L'acier inoxydable utilisé, acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", est particulièrement résistant à la corrosion, et l'exigence de qualité sont les garants d'une grande durabilité. C'est la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de sall Il peut être installé sur un support de 4 cm d'épaisseur max et est livré avec 2 flexibles G3/8" pour raccordement à l'eau.	

Fiche technique

Epaisseur du support d'installation :	: 4 cm max.
Collection :	: STEREO
Designer :	: Luca Papini
Origine :	: Italie
Forme :	: Cylindrique
Forme :	: Ronde
Type d'installation :	: A poser
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: Inox brossé : 10 ans / autres finitions : 1 an / Cartouche : 3 ans
Certifications :	: EN817
Certifications :	: CE
Certifications :	: DM 174/2004
Certifications :	: AISI manual revision 1969
Certifications :	: UNI 6900-1971
Type cartouche(s) :	: Cartouche progressive
Diamètre trou de robinetterie :	: min Ø 3,2 cm
Dimension rosace(s) :	: Ø 5 cm
Hauteur :	: 16,7 cm
Hauteur sous bec :	: 9,4 cm
Saillie :	: 11,5 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/8" (12/17)
Débit eau à 3 bars :	: 5 L/min
Système de vidage :	: Sans vidage