



Généré le : 09-05-2024 à 08:39:55

Mitigeur lavabo à poser en inox STEREO, bec haut 9 cm, saillie 11 cm, cartouche progressive - ESPRIT DU BAIN

Produit	Mitigeur lavabo à poser en inox STEREO, bec haut 9 cm, saillie 11 cm, cartouche progressive	
Référence	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10302-QUA111-AS
Prix	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 655.20 EUR

Image produit



Résumé Mitigeur lavabo hydroprogressif à poser (saillie 11,5 cm / hauteur sous bec 9,4 cm) design STEREO de Quadro Design. En inox finition brossé

Description

Robinet mitigeur à poser pour lavabo ou vasque sous plan design STEREO avec bec droit (saillie 11,5 cm / hauteur sous bec 9,4 cm). Ce mitigeur lavabo hydroprogressif est équipé d'une cartouche progressive 90° Ø28 mm et d'un mousseur-aérateur intégré dans le bec permettant une économie d'eau. Ce robinet de lavabo à poser fabriqué en acier inoxydable AISI 316L est disponible en finition brossé/satiné. L'acier inoxydable utilisé, acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", est particulièrement résistant à la corrosion, et l'exigence de qualité sont les garants d'une grande durabilité. C'est la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. Il peut être installé sur un support de 4 cm d'épaisseur max et est livré avec 2 flexibles G3/8" pour raccordement à l'eau.

Fiche technique

Epaisseur du support d'installation :	: 4 cm max.
Collection :	: STEREO
Designer :	: Luca PAPINI
Origine :	: Italie
Forme :	: Ronde
Forme :	: Cylindrique
Type d'installation :	: A poser
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: Acier brossé : 10 ans
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans sur les cartouches + têtes céramique
Certifications :	: CE
Certifications :	: DM 174/2004
Certifications :	: AISI manual revision 1969
Certifications :	: EN817
Certifications :	: UNI 6900-1971
Type cartouche(s) :	: Cartouche progressive
Diamètre trou de robinetterie :	: min Ø 3,2 cm
Dimension rosace(s) :	: Ø 5 cm
Hauteur :	: 16,7 cm
Hauteur sous bec :	: 9,4 cm
Saillie :	: 11,5 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/8" (12/17)
Débit eau à 3 bars :	: 5 L/min
Système de vidage :	: Sans vidage
