Généré le : 06-11-2026 à 13:23:31

# Mitigeur d'évier de cuisine 3 voies en inox + douchette - Raccordement eau froide/chaude/filtrée - ESPRIT DU BAIN

| | | |
|---|---|---|
| **Produit** | Mitigeur d'évier de cuisine 3 voies en inox + douchette - Raccordement eau froide/chaude/filtrée | |
| **Référence** | Finition - AS--Inox brossé/satiné | : 10702-QUA116-AS |
| | Finition - PVYG--PVD Or jaune | : 10702-QUA116-PVYG |
| | Finition - PVGM--PVD Noir (Gun metal) | : 10702-QUA116-PVGM |
| **Prix** | Finition - AS--Inox brossé/satiné | : **1,423.20 EUR** |
| | Finition - PVYG--PVD Or jaune | : **2,606.40 EUR** |
| | Finition - PVGM--PVD Noir (Gun metal) | : **2,606.40 EUR** |
| **Image produit** |  | |
| **Résumé** | Mitigeur pour évier de cuisine 3 voies avec bec à angle droit orientable à 360° et douchette à impulsion à encastrer sur plan.Acier inoxydable 316L brossé en 3 finitions. | |
| **Description** | Mitigeur 3 voies pour évier de cuisine avec bec à angle droit orientable à 360° et douchette à impulsion à encastrer sur plan de travail ou évier de cuisine.Ce mitigeur de cuisne ainsi que le kit douchette sont réalisés en acier inoxydable AISI316L et disponibles en 3 finitions : inox brossé/satiné,inox PVD noir (Gun metal)inox PVD or jaune (Yellow Gold). Ce robinet vous permet de raccorder l'eau chaude et l'eau froide et vous permet l'ajout d'une cartouche filtrante sur une voie séparée.3 en 1! Ce robinet vous évite de devoir percer votre évier ou plan de travail pour l'installation d'un robinet supplémentaire pour l'eau filtrée.Ce mitigeur 3 voies compatible avec la majorité des cartouches de filtration est livré avec 3 flexibles avec raccord 3/8" (12/17) pour raccordement à l'au chaude, l'eau froide et l'eau filtrée.La cartouche filtrante est vendue séparément. La douchette de cuisine extractible est livrée avec un flexible de 120 cm, à connecter directement à une arrivée d'eau (raccord G 3/8"), un Té pour le raccordement à l'eau froide partagée avec le robinet et une rosace qui viendra habiller le trou de Ø3,2 cm pratiqué dans le plan de travail pour l'installer. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : inox brossé (3 à 5 semaines) ; Autres finitions (5 à 10 semaines). | |

**Fiche technique**

| | |
|---|---|
| **Epaisseur du support d'installation :** | : 2,3 cm max. |
| **Origine :** | : Italie |
| **Forme :** | : Ronde |
| **Forme :** | : Cylindrique |
| **Type d'installation :** | : A poser |
| **Coloris Principal :** | : Inox brossé noir |
| **Coloris Principal :** | : Inox brossé/satiné |
| **Coloris Principal :** | : Inox brossé or jaune |
| **Matériau Principal :** | : Acier inoxydable AISI 316 |
| **Garantie défauts de fabrication :** | : 2 ans sur les cartouches + têtes céramique |
| **Garantie défauts de fabrication :** | : Inox : 10 ans |
| **Certifications :** | : CE |
| **Certifications :** | : AISI manual revision 1969 |
| **Certifications :** | : EN817 |
| **Certifications :** | : DM 174/2004 |
| **Certifications :** | : UNI 6900-1971 |
| **Type cartouche(s) :** | : Cartouche céramique |
| **Diamètre bec :** | : Ø 2,8 cm |
| **Diamètre trou de robinetterie :** | : Ø 3,4 cm |
| **Dimension embase :** | : Ø 5 cm |
| **Hauteur :** | : 33,1 cm |
| **Hauteur sous bec :** | : 29,6 cm |
| **Saillie :** | : 19,2 cm |
| **Saillie :** | : 21,3 cm |
| **Raccord(s) arrivée(s) d'eau :** | : G 3/8" (12/17) |
| **Débit eau à 3 bars :** | : 5 L/min |
| **Système de vidage :** | : Sans vidage |