



Généré le : 09-05-2024 à 13:43:03

Mitigeur d'évier de cuisine 3 voies en inox + douchette - Raccordement eau froide/chaude/filtrée - ESPRIT DU BAIN

Produit Mitigeur d'évier de cuisine 3 voies en inox + douchette - Raccordement eau froide/chaude/filtrée

Référence

Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10702-QUA116-AS
Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé)	: 10702-QUA116-PVYG
Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal)	: 10702-QUA116-PVGM

Prix

Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 1,105.20 EUR
Finition - PVYG--Inox Or jaune PVD (laiton brossé)	: 2,174.40 EUR
Finition - PVGM--Inox Noir PVD (gunmetal)	: 2,174.40 EUR

Image produit



Résumé Mitigeur pour évier de cuisine 3 voies avec bec à angle droit orientable à 360° et douchette à impulsion à encastrer sur plan. Acier inoxydable 316L brossé en 3 finitions.

Description

Mitigeur 3 voies pour évier de cuisine avec bec à angle droit orientable à 360° et douchette à impulsion à encastrer sur plan de travail ou évier de cuisine. Ce mitigeur de cuisine ainsi que le kit douchette sont réalisés en acier inoxydable AISI316L et disponibles en 3 finitions : inox brossé/satiné, inox PVD noir (Gun metal), inox PVD or jaune (Yellow Gold). Ce robinet vous permet de raccorder l'eau chaude et l'eau froide et vous permet l'ajout d'une cartouche filtrante sur une voie séparée. 3 en 1 ! Ce robinet vous évite de devoir percer votre évier ou plan de travail pour l'installation d'un robinet supplémentaire pour l'eau filtrée. Ce mitigeur 3 voies compatible avec la majorité des cartouches de filtration est livré avec 3 flexibles avec raccord 3/8" (12/17) pour raccordement à l'eau chaude, l'eau froide et l'eau filtrée. La cartouche filtrante est vendue séparément. La douchette de cuisine extractible est livrée avec un flexible de 120 cm, à connecter directement à une arrivée d'eau (raccord G 3/8"), un Té pour le raccordement à l'eau froide partagée avec le robinet et une rosace qui viendra habiller le trou de Ø3,2 cm pratiqué dans le plan de travail pour l'installer. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : inox brossé (3 à 5 semaines) ; Autres finitions (5 à 10 semaines).

Fiche technique

Epaisseur du support d'installation :	: 2,3 cm max.
Origine :	: Italie
Forme :	: Ronde
Forme :	: Cylindrique
Type d'installation :	: A poser
Coloris Principal :	: Inox brossé or jaune
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Coloris Principal :	: Inox brossé noir
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans sur les cartouches + têtes céramique
Garantie défauts de fabrication :	: Acier brossé : 10 ans
Garantie défauts de fabrication :	: Finitions autres : 2 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: AISI manual revision 1969
Certifications :	: EN817
Certifications :	: DM 174/2004
Certifications :	: UNI 6900-1971
Type cartouche(s) :	: Cartouche céramique
Diamètre bec :	: Ø 2,8 cm
Diamètre trou de robinetterie :	: Ø 3,4 cm
Dimension embase :	: Ø 5 cm
Hauteur :	: 33,1 cm
Hauteur sous bec :	: 29,6 cm
Saillie :	: 19,2 cm
Saillie :	: 21,3 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/8" (12/17)
Débit eau à 3 bars :	: 5 L/min
Système de vidage :	: Sans vidage
