Généré le : 04-11-2026 à 20:21:02

Barre d'appui PMR ONYX 2 30, 45 ou 60 cm, noir - ESPRIT DU BAIN

Produit	Barre d'appui PMR ONYX 2 30, 45 ou 60 cm, noir	
Référence	Longueur - 60 cm Longueur - 45 cm Longueur - 30 cm	: 30212-AKW020-60 : 30212-AKW020-45 : 30212-AKW020-30
Prix	Longueur - 60 cm Longueur - 45 cm Longueur - 30 cm	: **105.60 EUR** : **98.40 EUR** : **91.20 EUR**
Image produit		
Résumé	Barre d'appui ou de maintien droite pour PMR en acier inoxydable noir.A fixer au mur de votre salle de bain au-dessus de votre baignoire, près de vos toilettes ou dans votre douche.	
Description	Barre murale droite d'appui pour PMR en inox noir.3 longueurs disponibles :30 cm,45 cm,60 cm. Cette barre murale d'appui et de maintien est constituée d'un tube de section triangulaire 4x3,2 cm en acier inoxydable AISI 304 , de 2 platines murales à 4 points de fixation recouverts de caches 7x8,3xh4,2 cm en ABS noir ().Écartement de 3,8 cm entre la barre et le mur pour empêcher le passage de l'avant bras de l'utilisateur, et donc prévenir les risques de fracture en cas de chute. Cette barre d'appui et de maintien droite pour PMR est garantie à vie, et peut supporter une charge maximale de 150 Kg (pression statique). Installée à l'horizontale, elle servira de barre d'appui. Installée en oblique, elle servira de barre de relèvement pour sécuriser l'accès aux toilettes, ou à la baignoire, et permettre aux personnes à mobilité réduite de se relever plus aisément.Cette barre d'appui et de maintien droite peut être installée indifférement à droite ou à gauche et redonne ainsi une certaine autonomie, et assure la sécurité des personnes agées, ou en situation de handicap, aux toilettes ou dans la salle de bain. Cette barre murale d'appui et de maintien droite est livrée sans visserie. Découvrez la gamme d'accessoires PMR ONYX 2 d'AKW :	

Fiche technique

Collection :	: ONYX 2
Type d'installation :	: Mural en applique
Coloris Principal :	: Noir
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 304
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Aluminium
Garantie défauts de fabrication :	: Garantie à vie
Certifications :	: NQA ISO 14001
Certifications :	: CE
Certifications :	: NQA ISO 9001
Largeur :	: 45 cm
Largeur :	: 30 cm
Largeur :	: 60 cm
Profondeur :	: 8,3 cm
Hauteur :	: 4,2 cm