Généré le : 06-11-2026 à 13:00:48

# Mitigeur vasque à poser en inox 40MM, bec haut 25 cm, saillie 14 cm - ESPRIT DU BAIN

| | | |
|---|---|---|
| **Produit** | Mitigeur vasque à poser en inox 40MM, bec haut 25 cm, saillie 14 cm | |
| **Référence** | Finition - PVYG--PVD Or jaune | : 10305-TRE508-PVYG |
| | Finition - PVBR--PVD Cuivre | : 10305-TRE508-PVBR |
| | Finition - PVGM--PVD Noir (Gun metal) | : 10305-TRE508-PVGM |
| | Finition - AS--Inox brossé/satiné | : 10305-TRE508-AS |
| **Prix** | Finition - PVYG--PVD Or jaune | : **699.60 EUR** |
| | Finition - PVBR--PVD Cuivre | : **699.60 EUR** |
| | Finition - PVGM--PVD Noir (Gun metal) | : **699.60 EUR** |
| | Finition - AS--Inox brossé/satiné | : **498.00 EUR** |
| **Image produit** |  | |
| **Résumé** | Mitigeur monocommande design cylindrique à poser (hauteur sous bec = 25,7 cm / saillie = 14,4 cm)En inox AISI316 finition brossé ou 3 coloris PVD. | |

**Description**

Robinet mitigeur haut design 40mm pour vasque à poser sur plan de toilette, meuble ou plage de robinetterie. Ce mitigeur de lavabo monocommande qui mesure 34 cm de haut au total est équipé d'un bec ayant une saillie de 14,4 cm et une hauteur sous aérateur de 25,7 cm.Ce robinet pour vasque peut être installé sur un support de maximum 4 cm d'épaisseur. Il est équipé d'une cartouche céramique Ø25 mm et d'un mousseur-aérateur rond. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain, ce mitigeur lavabo monotrou est proposé en finition :inox brossé/satiné,inox PVD bronze (cuivre/or rose),inox PVD noir (gun metal),inox PVD or jaune (yellow gold). Il est livré avec une paire de flexibles armés pour raccordement eau chaude-eau froide.Bonde et siphon vendu séparément. La collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme "40mm" du fabricant transalpin Treemme combine harmonieusement lignes classiques et conception ultra-moderne.La délicatesse et l'élégance des formes associées à un design intemporel rendent cette série de robinets très versatile et adaptable à tous les styles de salle de bain. Concus dès l'origine pour répondre aux besoins essentiels dans l'aménagement d'une salle de bain confortable, cette série de robinetterie offre un haut degré de praticité et de raffinement.Développés par les équipes techniques de Treemme, les robinets "40mm" sont constitués d'un corps de 40 mm de diamètre (d'où le nom de la collection...) et sont tous fabriqués en acier inoxydable AISI 316L. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : inox brossé (4 à 5 semaines) ; finitions PVD (5 à 9 semaines).

**Fiche technique**

| | |
|---|---|
| **Marque :** | : Treemme (Rubinetterie 3M) |
| **Collection :** | : 40MM |
| **Epaisseur du support d'installation :** | : 4 cm max. |
| **Designer :** | : Studio Rubinetterie 3M |
| **Origine :** | : Italie |
| **Forme :** | : Cylindrique |
| **Forme :** | : Ronde |
| **Type d'installation :** | : A poser |
| **Coloris Principal :** | : Inox brossé or jaune |
| **Coloris Principal :** | : Inox brossé/satiné |
| **Coloris Principal :** | : Inox brossé noir |
| **Coloris Principal :** | : Inox brossé cuivre |
| **Matériau Principal :** | : Acier inoxydable AISI 316 |
| **Garantie défauts de fabrication :** | : Inox : 15 ans |
| **Garantie défauts de fabrication :** | : PVD : 15 ans |
| **Garantie défauts de fabrication :** | : 2 ans sur les cartouches + têtes céramique |
| **Certifications :** | : NSF/ANSI 61/9 |
| **Certifications :** | : CE; ACS |
| **Certifications :** | : UNI EN ISO 9001:2008 |
| **Certifications :** | : OQC |
| **Type cartouche(s) :** | : Cartouche céramique Ø 2,5 cm |
| **Diamètre corps :** | : Ø 4 cm |
| **Diamètre bec :** | : Ø 2,1 cm |
| **Dimension embase :** | : Ø 5 cm |
| **Hauteur :** | : 34 cm |
| **Hauteur sous bec :** | : 25,7 cm |
| **Saillie :** | : 14,4 cm |
| **Raccord(s) arrivée(s) d'eau :** | : G 3/8" (12/17) |
| **Débit eau à 3 bars :** | : 6 L/min |
| **Système de vidage :** | : Sans vidage |