Généré le : 03-11-2026 à 22:48:26

Parties externes thermostatique douche encastré 3 sorties (4 trous) en inox 5MM - ESPRIT DU BAIN

Produit	Parties externes thermostatique douche encastré 3 sorties (4 trous) en inox 5MM	
Référence	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10206-TRE830-EXT-AS
Prix	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: **549.60 EUR**
Image produit		
Résumé	Parties externes mitigeur thermostatique mural à encastrer 3 sorties indépendantes en acier inoxydable.	
Description	Parties externes mitigeur thermostatique de douche à encastrer design 5mm avec 4 trous (sans plaque décorative) et 3 sorties indépendantes (débit 34L/min) commandées par 4 manettes rondes : une pour le réglage de la température et les trois autres pour ajuster le débit de chacune des sorties d'eau.La grande différence entre un mitigeur thermostatique et un mitigeur simple est sa butée de contrôle de température limitée à 38°C, permettant ainsi d'éviter les brûlures. ATTENTION : Mécanisme encastré vendu séparément (voir produits complémentaires ci-dessus).Ce mitigeur thermostatique de douche 3 sorties à encastrer réalisé en acier inoxydable AISI 316L est disponible en finition inox brossé/satiné,Ce mitigeur bain-douche mural encastré à trois sorties est équipé d'une cartouche thermostatique et de trois têtes céramique 3/4".	

Fiche technique

Marque :	: Treemme (Rubinetterie 3M)
Collection :	: 5MM
Collection :	: 3.6MM
Designer :	: Studio Rubinetterie 3M
Origine :	: Italie
Forme :	: Ronde
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Inox brossé cuivre
Coloris Principal :	: Inox brossé noir
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Coloris Principal :	: Inox brossé or jaune
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 15 ans sauf cartouche : 5 ans
Certifications :	: ACS
Certifications :	: CE
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Certifications :	: OQC
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Type cartouche(s) :	: Cartouche thermostatique
Type cartouche(s) :	: Tête céramique
Nombre de sorties :	: 3
Dimension rosace(s) :	: 10,5x10,5 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/4" (20/27)
Débit eau à 3 bars :	: 34 L/min
Raccord sortie(s) :	: G 1/2" (15/21)