
Généré le : 06-11-2026 à 13:23:34

Colonne douche thermostatique en inox X-STEEL, pommeau Ø25 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit	Colonne douche thermostatique en inox X-STEEL, pommeau Ø25 cm
Référence	10207-NEW002
Prix	**1,939.20 EUR**

Image produit	 
Résumé	Colonne de douche murale en inox 316 avec mitigeur thermostatique corps tempéré, douche de tête ronde Ø 25 cm, douchette à main et flexible.
Description	Colonne de douche murale X-STEEL design rond à poser en applique avec mitigeur thermostatique à corps tempéré, pomme de douche de tête très faible épaisseur Ø25 cm avec picots anticalcaires et support de douchette coulissant orientable sur la colonne.Cette colonne de douche est également équipée d'une douchette à main cylindrique anticalcaire en inox et d'un flexible double agrafe de 1,5 m. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain, cette colonne de douche thermostatique avec poignées en métal est proposée en finition brossé/satiné.Le mitigeur thermostatique de douche de cette colonne de douche est équipé d'une cartouche thermostatique et d'une cartouche inverseur 2 sorties. Le design sobre et élégant de cette colonne de douche thermostatique lui permet de s'accorder à tous les styles de salle de bain équipée d'une robinetterie en inox brossé.La beauté de l'acier inoxydable, un matériau noble aux propriétés incomparables, qui répond à des normes de qualité très élevées grâce à sa durabilité, son inaltérabilité, son éco-compatibilité et son caractère hygiénique.?

Fiche technique

Entraxe raccords robinet :	: min 13 cm - max 17 cm
Origine :	: Italie
Forme :	: Ronde
Forme :	: Cylindrique
Type d'installation :	: Mural en applique
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 10 ans
Certifications :	: ACS; ISO 9001
Certifications :	: CE
Type cartouche(s) :	: Cartouche thermostatique
Diamètre :	: Ø 2 cm
Dimension pomme de douche :	: Ø 25 cm
Epaisseur pomme de douche :	: 2 mm
Largeur :	: 28,7 cm
Hauteur :	: min 104 cm - max 137 cm
Saillie :	: 42,3 cm
Longueur flexible :	: 150 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Débit eau à 3 bars :	: 12 L/min