Généré le : 03-11-2026 à 23:57:51

Porte-savon mural LINK en verre dépoli et chrome - ESPRIT DU BAIN

Produit	Porte-savon mural LINK en verre dépoli et chrome	
Référence	Installation - Fixation à gauche Installation - Fixation à droite	: 30201-COL168-D : 30201-COL168-G
Prix	Installation - Fixation à gauche Installation - Fixation à droite	: **132.00 EUR** : **132.00 EUR**
Image produit		
Résumé	Porte-savon mural en verre dépoli, support mural chromé à fixer à droite ou à gauche.	
Description	Porte-savon mural design pour salle de bain en verre dépoli à l'acide et support mural en Cromall® finition chromé, à installer près de votre lavabo ou de votre vasque.Ce porte-savon peut être installé à droite ou à gauche de son support mural. La collection d'accessoires de salle de bain et d'espace wc Link dessinée par le designer Angeletti pour le compte de Colombo Design se définie par des lignes fondamentalement réduites ne laissant place qu'à la pureté des traits arrondis qui définit cette collection d'accessoires apportant émotion et légèreté à votre salle de bain. Le verre, dépoli à l'acide, produit une apparence satinée et translucide qui masque la vue tout en laissant passer la lumière. Il présente plusieurs avantages notamment la constance du fini et de l'apparence, sans entretien, plus résistant aux marques que le verre sablé et ne risque pas de s'érafler. Le Cromall® est un alliage de métaux breveté par Colombo Design ayant pour caractéristique de présenter une grande résistance et d'être absolument inoxydable. Ce porte-savon mural est livré avec vis et chevilles nécessaires à son installation sans vis apparente. Découvrez la collection LINK de Colombo Design dans cette vidéo :	

Fiche technique

Collection :	: LINK
Designer :	: Angeletti e Ruzza Design
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Mural en applique
Coloris Principal :	: Verre satiné
Coloris Principal :	: Chrome
Matériau Principal :	: Verre dépoli
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Cromall®
Garantie défauts de fabrication :	: Chrome : 10 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: UNI EN ISO 14001:2015
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2015
Largeur :	: 16 cm
Profondeur :	: 10 cm
Hauteur :	: 5,5 cm