Généré le : 05-11-2026 à 14:39:40

Sèche-serviettes électrique inox brossé ASTOR 80/120x50 cm, 400W - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes électrique inox brossé ASTOR 80/120x50 cm, 400W	
Référence	Dimensions - 80x50 cm, Thermostat - TMU	: 90101-ZET001-80
	Dimensions - 120x50 cm, Thermostat - TMU	: 90101-ZET001-120
	Dimensions - 80x50 cm, Thermostat - TEC+	: 90101-ZET001-80-TEC
	Dimensions - 120x50 cm, Thermostat - TEC+	: 90101-ZET001-120-TEC
Prix	Dimensions - 80x50 cm, Thermostat - TMU	: **952.80 EUR**
	Dimensions - 120x50 cm, Thermostat - TMU	: **1,017.60 EUR**
	Dimensions - 80x50 cm, Thermostat - TEC+	: **952.80 EUR**
	Dimensions - 120x50 cm, Thermostat - TEC+	: **1,017.60 EUR**
Image produit		
Résumé	Sèche-serviettes vertical design échelle en acier inoxydable finition satiné, puissance 400W.	

Description

Radiateur sèche-serviettes électrique de salle de bain pour installation verticale, en acier inoxydable finition satiné mat.Ce sèche-serviettes équipé dune résistance électrique de 400 Watts est disponible dans 2 dimensions : 80x50 cm et 120x50 cm.Il est composé de 6 tubes horizontaux (ou 8 pour la version 120x50 cm) de section cubique fixés sur deux tubes verticaux cubiques. Le radiateur sèche-serviettes Astor propose un design unique : avec sa forme et ses tubes carrés, il se distingue avec élégance des autres radiateurs sèche-serviettes. Créé pour les amateurs de design souhaitant aménager leur salle de bains ou leur cuisine dans un style urbain, Astor est une gamme de radiateurs sèche-serviettes en totale rupture avec la traditionnelle forme d'échelle tubulaire. Ce sèche-serviettes électrique design est livré complet avec un boitier de commande éléctronique digital Classe II IP44 chromé, une résistance 400W + fluide caloporteur (la résistance chauffe un fluide caloporteur qui circule à l'intérieur des tubes et assure une bonne répartition de la chaleur) et avec son kit de fixation murale.Il peut être installé dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain.Vous pouvez choisir le thermostat électronique qui équipe ce sèche-serviettes : TMU chromé ou TEC+ gris.Caractéristiques techniques du thermostat électronique TMU pour radiateur sèche-serviettes :Type de protection : IP44,Classe de protection : 2,Plage de réglage de température : 7°C / 32°C,Température de fonctionnement : -10°C /+40°C,Pour résistance électrique d'une puissance maximum de 2000 Watts,Tension d’alimentation : 230V - 50Hz,Tension de service : 230 V/AC,Longueur de câble sans connecteur : env 900 mm,Écran rétro-éclairé,Dimensions : 131x76x42 mm,Coloris : chrome,Ecran numérique avec rétro-éclairage.Fonctionnalités du thermostat électronique TMU pour radiateur sèche-serviettes :Commande manuelle,Programmation intégrée,Détection d'ouverture de fenêtre,Régulation de la température ambiante,Réglage de la température de consigne,Mise en marche/Veille du chauffage,Sélection de 7 modes de fonctionnement : «Confort», «Nuit», «Hors-gel», «Fil pilote», «Minuterie-2H», «Chrono», «Veille» :Chauffage rapide grâce au mode "Minuterie 2h" : le thermostat électronique actionne la résistance pendant une période de 2 heures indépendamment de la température configurée. A l'issue de ces 2 heures, le thermostat revient au mode de fonctionnement précédent,Mode Fil Pilote : les opérations du thermostat et de la résistance sont contrôlées par le signal reçu du sytème Fil Pilote. Principales caractéristiques et fonctionnalités du boitier de régulation digital thermostat électronique TEC+ pour radiateur sèche-serviettes :Version : Classe II - IP 44Plage de température réglable : 7°C / 30°CTempérature de fonctionnement : 0°C /+50°CTempérature de stockage : -20°C à +70°CPuissance maximale : 1500 Watts, charge résistiveTension d’alimentation : 230V +/-10% 50HzConsommation en Veille du chauffage :

Fiche technique

Collection :	: ASTOR
Origine :	: Turquie
Type d'installation :	: Verticale
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 304
Garantie défauts de fabrication :	: 5 ans / Partie électrique : 2 ans
Certifications :	: IP44
Certifications :	: EN 442
Certifications :	: CE
Certifications :	: ISO 9001:2008
Largeur :	: 50 cm
Profondeur :	: Min : 7 cm - Max : 9 cm
Hauteur :	: 120 cm
Hauteur :	: 80 cm
Puissance thermique :	: 400 Watts
Température maximale d'exercice :	: 95° C
Alimentation éléctrique :	: Secteur