Généré le : 29-03-2024 à 15:18:32

Thermostatique douche encastré 2 sorties design rond, inverseur manuel - ESPRIT DU BAIN

Produit	Thermostatique douche encastré 2 sorties design rond, inverseur manuel	
Référence	Finition - CC--Chromé	: 10206-TRE473-CC
	Finition - JJ--Nickel brossé	: 10206-TRE473-JJ
	Finition - NN--Noir mat	: 10206-TRE473-NN
	Finition - KK--Oxydé	: 10206-TRE473-KK
Prix	Finition - CC--Chromé	: **876.00 EUR**
	Finition - JJ--Nickel brossé	: **1,134.00 EUR**
	Finition - NN--Noir mat	: **1,172.40 EUR**
	Finition - KK--Oxydé	: **1,335.60 EUR**
Image produit		
Résumé	Mitigeur thermostatique mural à encastrer avec inverseur manuel 2 sorties et façade en laiton finition chromé, nickel brossé, noir mat ou oxydé.	
Description	Mitigeur thermostatique de douche mural à encastrer sur façade de décoration équipé d'une cartouche inverseur 2 sorties avec arrêt.Ce mitigeur de douche encastré est idéal pour contrôler plusieurs équipements de douche tels qu'une douchette à main, une pomme de douche de tête et/ou des buses latérales.La différence entre un mitigeur thermostatique et un mitigeur simple est sa butée de contrôle de température limitée à 38°C, permettant ainsi d'éviter les brûlures.Ce mitigeur thermostatique de douche encastré réalisé en laiton est disponible en finition chromé, nickel brossé, époxy noir mat ou oxydé. Ce mitigeur thermostatique de douche avec inverseur à 2 sorties est livré complet avec sa partie encastrée dans le mur et une boite d'encastrement pour faciliter la pose. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : Chromé (3 à 4 semaines) ; Autres finitions (4 à 8 semaines).	

Fiche technique

Marque :	: Treemme (Rubinetterie 3M)
Designer :	: Studio Rubinetterie 3M
Origine :	: Italie
Forme :	: Ronde
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Nickel brossé
Coloris Principal :	: Oxydé
Coloris Principal :	: Chrome
Coloris Principal :	: Noir mat
Matériau Principal :	: Laiton
Garantie défauts de fabrication :	: Chrome : 15 ans / Autres finitions : 2 ans / Cartouche : 5 ans
Garantie défauts de fabrication :	: Finitions autres : 2 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: ACS
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Certifications :	: OQC
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Type cartouche(s) :	: Cartouche thermostatique
Nombre de sorties :	: 2
Dimension façade / plaque :	: 10,5x19 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/4" (20/27)
Débit eau à 3 bars :	: 24 L/min