




G  n  r   le : 29-04-2024    07:06:43

S  che-serviettes eau chaude blanc VERONA 80x50 cm, r  versible, 379W - ESPRIT DU BAIN

Produit	S��che-serviettes eau chaude blanc VERONA 80x50 cm, r��versible, 379W
R��f��rence	90102-ZET070-BB
Prix	309.60 EUR

Image produit

- 
COLORIS
BLANC RAL 9016
- 
80x50
cm
DIMENSIONS
- 
HYDRAULIQUE
- 
R  VERSIBLE
gauche ou droite
- 
5
ANS
GARANTIE
s  che-serviettes



Résumé	Radiateur sèche-serviettes hydraulique pour installation de chauffage central en acier blanc satiné, à installer avec collecteurs verticaux à gauche ou à droite.
Description	Radiateur sèche-serviettes design eau chaude pour chauffage central, en acier finition époxy blanc satiné RAL 9016. Ce sèche-serviettes pour installation de chauffage central est composé de 3 séries de 3 tubes lamelles horizontaux fixés à un axe vertical déporté composé de deux collecteurs verticaux cubiques. Il est réversible donc peut être installé avec les collecteurs verticaux positionnés à droite ou à gauche. La puissance thermique de ce sèche-serviettes design est de 379 Watts à $\Delta t = 50^{\circ} \text{C}$. Il est livré avec un purgeur d'air 1/2" à jet orientable + un bouchon chromé 1/2" et un kit de fixation murale. Le style résolument design de ce radiateur sèche-serviettes Verona signé Cicsa donnera une identité forte à la décoration de votre salle de bain. Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément. Pour transformer votre radiateur sèche-serviettes VERONA eau chaude en sèche-serviettes mixte, il vous suffit d'acheter et de monter les accessoires suivants proposés ci-dessus et listés ci-dessous :- résistance sèche-serviettes de 400W pour thermostat électronique réf 90302-ZET079-400, - thermostat électronique blanc pour sèche-serviettes réf. 90302-ZET077, - té de dérivation blanc pour sèche-serviettes réf 90301-ZET048.
Fiche technique	Entraxe raccords robinet : : 6 cm Collection : : VERONA Origine : : Italie Type d'installation : : Verticale Coloris Principal : : Blanc Matériau Principal : : Acier Garantie défauts de fabrication : : 5 ans Certifications : : CE Certifications : : EN 442 Certifications : : ISO 9001:2008 Largeur : : 50 cm Profondeur : : 11,5 cm Hauteur : : 80 cm Raccord(s) arrivée(s) d'eau : : G 1/2" (15/21) Puissance thermique : : 379 Watts Pression maximale d'exercice : : 8 bars Température maximale d'exercice : : 95° C Contenance : : 2,9 Litres