Généré le : 28-03-2024 à 13:17:04

Bec lavabo à poser en inox brossé design 40MM, col "U" fixe haut 18 cm - ESPRIT DU BAIN

Produit	Bec lavabo à poser en inox brossé design 40MM, col "U" fixe haut 18 cm	
Référence	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: -
Prix	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: **264.00 EUR**

Image produit	 
Résumé	Bec indépendant avec col en U à poser sur plan de toilette pour lavabo ou vasque en inox AISI 316L brossé, hauteur sous aérateur = 18 cm.
Description	Bec col en U pour lavabo ou vasque à poser sur plan de toilette ou meuble de salle de bain, hauteur totale 22 cm, hauteur sous aérateur 18 cm, en acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. Ce bec lavabo à poser est équipé d'un mousseur-aérateur anticalcaire totalement intégré au bec.Le débit de ce bec lavabo est de 6 L/min. La collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme "40mm" du fabricant transalpin Treemme combine harmonieusement lignes classiques et conception ultra-moderne.La délicatesse et l'élégance des formes associées à un design intemporel rendent cette série de robinets très versatile et adaptable à tous les styles de salle de bain. Concus dès l'origine pour répondre aux besoins essentiels dans l'aménagement d'une salle de bain confortable, cette série de robinetterie offre un haut degré de praticité et de raffinement.Développés par les équipes techniques de Treemme, les robinets "40mm" sont constitués d'un corps de 40 mm de diamètre (d'où le nom de la collection...) et sont tous fabriqués en acier inoxydable AISI 316L. Pour une installation complète, ce bec à poser doit être associé à un mitigeur lavabo à poser ou un mitigeur lavabo encastré, notamment ceux des collections 40 mm ou 22 mm de TREEMME.

Fiche technique

Marque :	: Treemme (Rubinetterie 3M)
Collection :	: 40MM
Origine :	: Italie
Forme :	: Cylindrique
Type d'installation :	: A poser
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316L
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans
Certifications :	: OQC
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Certifications :	: CE
Certifications :	: ACS
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Diamètre :	: Ø 2,1 cm
Dimension rosace(s) :	: Ø 6 cm
Hauteur :	: 22 cm
Hauteur sous bec :	: 18 cm
Saillie :	: 14,8 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/8" (12/17)
Débit eau à 3 bars :	: 6 L/min