Généré le : 06-11-2026 à 13:13:19

# Parties externes bec lavabo au sol 105 cm design 40MM en inox brossé - ESPRIT DU BAIN

| | | |
|---|---|---|
| **Produit** | Parties externes bec lavabo au sol 105 cm design 40MM en inox brossé | |
| **Référence** | Finition - AS--Inox brossé/satiné | : 10316-TRE517-AS |
| **Prix** | Finition - AS--Inox brossé/satiné | : **852.00 EUR** |

| | |
|---|---|
| **Image produit** |   |
| **Résumé** | Bec indépendant avec col en U à poser au sol pour lavabo ou vasque en acier inoxydable. |
| **Description** | Parties externes du bec col en U pour lavabo ou vasque à poser au sol, hauteur totale 110 cm, hauteur sous aérateur 105,6 cm.L'installation de ce bec de lavabo nécessite un corps à encastrer dans le sol vendu séparément (voir produits complémentaires ci-dessus). Ce bec lavabo au sol est fabriqué en acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain.Il est proposé ici en finition inox brossé/satiné.Ce bec lavabo à installer au sol est équipé d'un mousseur-aérateur anticalcaire totalement intégré au bec qui limite le débit à 6 Litres /min. La collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme "40MM" du fabricant transalpin Treemme combine harmonieusement lignes classiques et conception ultra-moderne.La délicatesse et l'élégance des formes associées à un design intemporel rendent cette série de robinets très versatile et adaptable à tous les styles de salle de bain. Concus dès l'origine pour répondre aux besoins essentiels dans l'aménagement d'une salle de bain confortable, cette série de robinetterie offre un haut degré de praticité et de raffinement.Pour une installation complète, ce bec au sol doit être associé à un mitigeur lavabo à poser ou un mitigeur lavabo encastré, notamment ceux des collections 40 mm ou 22 mm de TREEMME. |

**Fiche technique**

| | |
|---|---|
| **Marque :** | : Treemme (Rubinetterie 3M) |
| **Collection :** | : 40MM |
| **Origine :** | : Italie |
| **Forme :** | : Cylindrique |
| **Type d'installation :** | : Au sol |
| **Coloris Principal :** | : Inox brossé/satiné |
| **Matériau Principal :** | : Acier inoxydable AISI 316 |
| **Garantie défauts de fabrication :** | : 2 ans |
| **Certifications :** | : NSF/ANSI 61/9 |
| **Certifications :** | : CE |
| **Certifications :** | : ACS |
| **Certifications :** | : UNI EN ISO 9001:2008 |
| **Certifications :** | : OQC |
| **Diamètre :** | : Ø 2,1 cm |
| **Dimension rosace(s) :** | : Ø 6 cm |
| **Hauteur :** | : 110 cm |
| **Hauteur sous bec :** | : 105,6 cm |
| **Saillie :** | : 14,8 cm |
| **Raccord(s) arrivée(s) d'eau :** | : G 3/8" (12/17) |
| **Débit eau à 3 bars :** | : 6 L/min |