



Généré le : 04-05-2024 à 07:28:23

## Mitigeur lavabo à poser en inox 40MM, bec haut 14 cm, saillie 14 cm - ESPRIT DU BAIN

<b>Produit</b>	Mitigeur lavabo à poser en inox 40MM, bec haut 14 cm, saillie 14 cm	
<b>Référence</b>	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10302-TRE507-AS
<b>Prix</b>	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 444.00 EUR

## Image produit



---

## Résumé

Mitigeur bec mi-haut à poser (hauteur sous bec = 14,2 cm / saillie = 14,4 cm) en inox finition brossé/satiné

---

## Description

Robinet mitigeur design pour lavabo ou vasque à poser sur plage de robinetterie, plan de toilette ou meuble de salle de bain. Ce mitigeur de lavabo monocommande mesure 22,5 cm de haut au total et dispose d'une hauteur sous aérateur de 14,2 cm. Il est fabriqué en acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain. Ce mitigeur lavabo monotrou est équipé d'un mousseur-aérateur anticalcaire totalement intégré au bec. Le débit de ce bec lavabo est de 6 L/min. La collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme "40mm" du fabricant transalpin Treemme combine harmonieusement lignes classiques et conception ultra-moderne. La délicatesse et l'élégance des formes associées à un design intemporel rendent cette série de robinets très versatile et adaptable à tous les styles de salle de bain. Conçus dès l'origine pour répondre aux besoins essentiels dans l'aménagement d'une salle de bain confortable, cette série de robinetterie offre un haut degré de praticité et de raffinement. Développés par les équipes techniques de Treemme, les robinets "40mm" sont constitués d'un corps de 40 mm de diamètre (d'où le nom de la collection...) et sont tous fabriqués en acier inoxydable AISI 316L. Ce robinet lavabo à poser est équipé d'une cartouche céramique Ø25 mm et d'une paire de flexibles armés pour raccordement eau chaude-eau froide. Bonde et siphon vendu séparément.

---

Fiche technique

<b>Marque :</b>	: Treemme (Rubinetterie 3M)
<b>Collection :</b>	: 40MM
<b>Origine :</b>	: Italie
<b>Forme :</b>	: Cylindrique
<b>Type d'installation :</b>	: A poser
<b>Coloris Principal :</b>	: Inox brossé/satiné
<b>Matériau Principal :</b>	: Acier inoxydable AISI 316
<b>Garantie défauts de fabrication :</b>	: 2 ans
<b>Certifications :</b>	: UNI EN ISO 9001:2008
<b>Certifications :</b>	: OQC
<b>Certifications :</b>	: NSF/ANSI 61/9
<b>Certifications :</b>	: CE
<b>Certifications :</b>	: ACS
<b>Type cartouche(s) :</b>	: Cartouche céramique Ø 2,5 cm
<b>Diamètre corps :</b>	: Ø 4 cm
<b>Diamètre bec :</b>	: Ø 2,1 cm
<b>Dimension embase :</b>	: Ø 5 cm
<b>Hauteur :</b>	: 22,5 cm
<b>Hauteur sous bec :</b>	: 14,2 cm
<b>Saillie :</b>	: 14,4 cm
<b>Raccord(s) arrivée(s) d'eau :</b>	: G 3/8" (12/17)
<b>Débit eau à 3 bars :</b>	: 6 L/min
<b>Système de vidage :</b>	: Sans vidage

---