Généré le : 06-11-2026 à 13:12:01

Mitigeur lavabo à poser en inox 40MM, bec haut 14 cm, saillie 14 cm - ESPRIT DU BAIN


Produit	Mitigeur lavabo à poser en inox 40MM, bec haut 14 cm, saillie 14 cm	
Référence	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: 10302-TRE507-AS
Prix	Finition - AS--Inox brossé/satiné	: **462.00 EUR**

Image produit









Résumé	Mitigeur bec mi-haut à poser (hauteur sous bec = 14,2 cm / saillie = 14,4 cm) en inox finition brossé/satiné
Description	Robinet mitigeur design pour lavabo ou vasque à poser sur plage de robinetterie, plan de toilette ou meuble de salle de bain.Ce mtigeur de lavabo monocommande mesure 22,5cm de haut au total et dispose d'une hauteur sous aérateur de 14,2 cm.Il est fabriqué en acier inoxydable AISI 316L dit "inox marine", la meilleure qualité d'inox utilisée aujourd'hui pour de la robinetterie de salle de bain.Ce mitigeur lavabo monotrou est équipé d'un mousseur-aérateur anticalcaire totalement intégré au bec.Le débit de ce bec lavabo est de 6 L/min. La collection de robinetterie de salle de bain haut de gamme "40mm" du fabricant transalpin Treemme combine harmonieusement lignes classiques et conception ultra-moderne.La délicatesse et l'élégance des formes associées à un design intemporel rendent cette série de robinets très versatile et adaptable à tous les styles de salle de bain. Concus dès l'origine pour répondre aux besoins essentiels dans l'aménagement d'une salle de bain confortable, cette série de robinetterie offre un haut degré de praticité et de raffinement.Développés par les équipes techniques de Treemme, les robinets "40mm" sont constitués d'un corps de 40 mm de diamètre (d'où le nom de la collection...) et sont tous fabriqués en acier inoxydable AISI 316L. Ce robinet lavabo à poser est équipé d'une cartouche céramique Ø25 mm et d'une paire de flexibles armés pour raccordement eau chaude-eau froide. Bonde et siphon vendu séparément.

Fiche technique

Marque :	: Treemme (Rubinetterie 3M)
Collection :	: 40MM
Origine :	: Italie
Forme :	: Cylindrique
Type d'installation :	: A poser
Coloris Principal :	: Inox brossé/satiné
Matériau Principal :	: Acier inoxydable AISI 316
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans
Certifications :	: ACS
Certifications :	: CE
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Certifications :	: OQC
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Type cartouche(s) :	: Cartouche céramique Ø 2,5 cm
Diamètre corps :	: Ø 4 cm
Diamètre bec :	: Ø 2,1 cm
Dimension embase :	: Ø 5 cm
Hauteur :	: 22,5 cm
Hauteur sous bec :	: 14,2 cm
Saillie :	: 14,4 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/8" (12/17)
Débit eau à 3 bars :	: 6 L/min
Système de vidage :	: Sans vidage