



Vidage douche à l'italienne TISTOPLAN, évacuation latérale, grille inox design Quadra - ESPRIT DU BAIN

Produit	Vidage douche à l'italienne TISTOPLAN, évacuation latérale, grille inox design Quadra	
Référence	Dimensions - 10x10 cm	: 10226-DAL103-10x10
	Dimensions - 12x12 cm	: 10226-DAL103-12x12
Prix	Dimensions - 10x10 cm	: 316.20 EUR
	Dimensions - 12x12 cm	: 339.60 EUR

Image produit



Résumé	Système d'évacuation complet pour douche de plain pied ou sol de salle de bain avec raccord d'écoulement latéral DN 40/DN 50.
Description	Système complet d'évacuation pour sol de douche de plain-pied ou sol de salle de bain avec :avaloir de sol TistoPlan particulièrement plat (hauteur totale 7,8 cm),siphon anti-odeurgrille design Quadra de 9x9cm (cadre inox 10x10 cm) ou 11,5x11,5 cm (cadre inox 12x12 cm) en acier inoxydable AISI 304 de 5 mm d'épaisseur en finition satiné/brossé. Cet avaloir de sol complet pour douche à l'italienne est équipé d'un raccord d'écoulement latéral DN 40/DN 50 à rotule orientable de 15°.Son débit d'écoulement conforme à la norme DIN EN 1253 est de 36 L/mn. Compact, plat et étanche, ce siphon de douche complet est recommandé dans les situations excluant toute solution traditionnelle. Ce siphon complet pour sol de douche ou de salle de bain comprend :collerette doublée de fibre,natte Tisto,coiffe de protection,siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 50 mm,rehausse à hauteur réglable. Matériaux :corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs,grille acier inoxydable AISI 304, classe de charge K 3 (300 kg),cadre en acier inoxydable AISI 304. Compatible avec l'ensemble de protection incendie 2. Raccord d'écoulement en polypropylène : pour un raccordement à un tuyau PVC, il faut également commander le manchon à coller en PVC (notre référence 10227-DAL013 présenté en accessoire ci-dessus).

Fiche technique

Collection :	: TISTOPLAN
Origine :	: Allemagne
Matériau Principal :	: Polypropylène
Matériau(x) Secondaire(s) :	: Acier inoxydable 304
Matériau(x) Secondaire(s) :	: ABS
Coloris Secondaire :	: Inox satiné
Garantie défauts de fabrication :	: 2 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: DIN EN 1253
Forme grille :	: Carrée
Hauteur :	: Réglable de 8,4 à 11,05 cm
Type évacuation :	: Horizontale
