Généré le : 29-03-2024 à 16:00:27

Sèche-serviettes eau chaude chromé PUKITA 78x50 cm, 355W - ESPRIT DU BAIN


Produit	Sèche-serviettes eau chaude chromé PUKITA 78x50 cm, 355W	
Référence	Finition - CC--Chromé	: 90102-ZET011-CC
Prix	Finition - CC--Chromé	: **455.40 EUR**

Image produit









Résumé	Radiateur sèche-serviettes hydraulique pour installation de chauffage central en acier chromé.
Description	Radiateur sèche-serviettes eau chaude 78,8x50 cm en acier chromé pour salle de bain.La puissance thermique de ce sèche-serviettes design qui sera relié au système de chauffage central est de 355 Watts à ?t = 50° C. Ce sèche-serviettes hydraulique est composé de 2 séries de tubes lames arrondis horizontaux (4 et 9 tubes) fixés sur deux collecteurs verticaux ronds. Il est livré avec un purgeur d'air 1/2' à jet orientable + un bouchon chromé 1/2' et un kit de fixation murale. A tous ceux qui pensent qu'un sèche-serviettes ne peut être un bel objet, le fabricant espagnol Cicsa prouve, avec cette collection de sèche-serviettes "Pukita", qu'il peut en être autrement. En effet, ces radiateurs sèche-serviettes dont le design simple et moderne leur donne une apparence douce et élégante montrent que cet objet peut apporter non seulement du confort et de la praticité mais aussi être une élément de décoration pour la salle de bain. Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément. Pour transformer votre radiateur sèche-serviettes PUKITA eau chaude en sèche-serviettes mixte, il vous suffit d'acheter et de monter les accessoires suivants proposés ci-dessus et listés ci-dessous :- résistance sèche-serviettes 400W pour thermostat électronique réf 90302-ZET079-400, - thermostat électronique chromé pour sèche-serviettes réf. 90302-ZET076,- té de dérivation chromé pour sèche-serviettes réf 90301-ZET050.

Fiche technique

Entraxe raccords robinet :	: 43 cm
Collection :	: PUKITA
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Verticale
Coloris Principal :	: Chrome
Matériau Principal :	: Acier
Garantie défauts de fabrication :	: 5 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: EN 442
Certifications :	: ISO 9001:2008
Largeur :	: 50 cm
Profondeur :	: 10,4 cm
Hauteur :	: 78,8 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Puissance thermique :	: 305 Watts
Pression maximale d'exercice :	: 8 bars
Température maximale d'exercice :	: 95° C
Contenance :	: 3,6 Litres